

Ficha técnica del producto A9S65140

Características

Interruptor en carga iSW 1P 230V 40A



Principal

Gama	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 iSW
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Nombre corto del dispositivo	ISW
Aplicación de dispositivo	Aislamiento Control
Descripción de los polos	1P
Categoría de utilización	AC-22A
Apto para seccionamiento	Sí

Complementos

[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	40 A a 240 V AC 50/60 Hz
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	240 V AC 50/60 Hz
[Icm] Capacidad nominal de cortocircuito	4,2 kA solo interruptor-seccionador
[Icw] Corriente temporal admisible	1260 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	AC 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV
Tipo de control	Maneta
Señalizaciones en local	Indicación encendido/apagado
Indicador de posición del contacto	Sí
Modo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carriel DIN
Compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	Arriba o abajo sí
Pasos de 9 mm	2
Alto	85 mm
Ancho	18 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios.

Profundidad	73 mm
Color	Blanco
Durabilidad mecánica	20000 Ciclos
Durabilidad eléctrica	15000 Ciclos
Conexiones - terminales	Terminales tipo borne arriba o abajo) - <= 1 x 50 mm ² - rígido Terminales tipo borne arriba o abajo) - <= 1 x 35 mm ² - Flexible Terminales tipo borne arriba o abajo) - <= 1 x 35 mm ² - flexible con terminal
Longitud de pelado de cable	9 mm
Par de apriete	3,5 N.m

Ambiente

Normas	IEC 60947-3 EN 60947-3
Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	3
Tropicalización	2
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------