

Hoja de datos del producto A9S65163

Características



Principal

Gama	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 iSW
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Nombre corto del dispositivo	ISW
Aplicación del dispositivo	Control Isolation
Número de polos	1P
Categoría de empleo	AC-22A
Poder de seccionamiento	Sí

Complementario

[Ie] Corriente nominal de empleo	63 A en 240 V CA 50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	240 V CA 50/60 Hz
[Icm] capacidad nominal de cortocircuito	4,2 kA solo interruptor-seccionador
[Icw] Corriente temporal admisible	1260 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV
Tipo de control	Maneta
Señalizaciones en local	Indicación de encendido/apagado
Indicador de posición del contacto	Sí
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine	Arriba o abajo, estado 1 Sí
Pasos de 9 mm	2
Altura	85 mm
Anchura	18 mm
Profundidad	73 mm
Color	Blanco
Durabilidad mecánica	20000 ciclos
Durabilidad eléctrica	15000 ciclos
Conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - rígido Terminales de tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - Flexible Terminales de tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - flexible con terminal
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
Par de apriete	3,5 N.m

Entorno

Normas	IEC 60947-3 EN 60947-3
Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	3
Tropicalización	2
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------