



Detalles del producto

D1M 15 Modbus

D1M 15 Modbus Multimeter



Información General	
Tipo de producto extendido:	D1M 15 Modbus
Código de producto:	2TAZ665052R2000
EAN:	6941593481163
Descripción corta:	D1M 15 Modbus Multimeter
Descripción larga:	D1M 15 Modbus is a multimeter with aux supply 85-265 V AC/DC, Modbus RTU RS485, 2 digital outputs, class 1 accuracy for active energy according to IEC 61557-12 PMD, LED display
Display Name:	D1M 15 Modbus

ABB EcoSolutions	
Perfil de EcoSolutions:	9AKK108472A3316

Técnica	
Precisión:	Active Energy ±1%

Rango de medición:	Maximum Voltage AC 300 V Maximum Current AC 6 A Maximum Frequency 60 kHz
---------------------------	--

Número de fases:	1-fase 3-fase
-------------------------	------------------

Número de entradas/salidas digitales:	2 Digital Outputs
--	-------------------

Tipo de indicador:	Analogue/digital
---------------------------	------------------

Comunicación:	Modbus RTU
----------------------	------------

Número de pilas:	0
-------------------------	---

Eléctrica

Tipo actual:	Mains
---------------------	-------

Tensión nominal (U_r):	80-300 (L-N) V AC
--	-------------------

Corriente nominal (I_n):	1 A 5 A
--	------------

Frecuencia (f):	50 ... 60 Hz
------------------------	--------------

Consumo de energía (@P_{cons}):	Maximum 5 V·A
---	---------------

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	9AKK108468A9969
--------------------------------	-----------------

Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
------------------------	---

Fecha de RoHS:	20231102
-----------------------	----------

Declaración REACH:	9AKK108470A6350
---------------------------	-----------------

Información REACH:	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
---------------------------	--

Fecha REACH:	20231122
---------------------	----------

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
--	-----------------

Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
------------------------	---

WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
------------------------	----------------------

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -5 ... 55 °C Almacenamiento -25 ... 70 °C
------------------------------	---

Grado de protección:	IP51
-----------------------------	------

Grado de contaminación:	2
--------------------------------	---

Dimensiones

Ancho del product:	52.5 mm
---------------------------	---------

Alto del producto:	89 mm
---------------------------	-------

Largo del product:	63.5 mm
---------------------------	---------

Peso del product: 0.252 kg

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.25 kg
Número E (Noruega):	8002575

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

EU Data Act Compliance Declaration:	9AKK108471A5104
-------------------------------------	-----------------

Instalación

Instrucciones y manuales:	9AKK108468A5636
Tipo de montaje:	DIN-Rail

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000069 - Multimeter
ETIM 10:	EC000069 - Multimeter
Normas:	IEC 61557-12 IEC 62053-21

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos modulares de instalación > Contadores eléctricos para perfil DIN > Instrumentos de medida modulares





360°

