Detalles del producto

A2N 250 TMF 250-2500 2p F F

A2N 250 TMF 250-2500 2p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	A2N 250 TMF 250-2500 2p F F
Código de producto:	1SDA066547R1
EAN:	8015644004590
Descripción corta:	A2N 250 TMF 250-2500 2p F F
Descripción larga:	C.BREAKER FORMULA A2N 250 FIXED TWO-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 250-2500 A
Display Name:	A2N 250 TMF 250-2500 2p F F

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	6680c973-4dc3-4437-a52d-2a5338f6c8f5 Italy

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

SCIP simplificado:	4d08366a-ada3-42a0-b7a2-3ef00b80512e Spain 568184c5-56f9-4ee0-8793-4bad6d004339 Hungary dd81f542-844a-4ccd-87b6-8b4a018737f0 Belgium e6e36a12-9355-4577-a0de-0d7cd92d936a France 685c4730-819e-49af-b281-741d175893f4 Germany 3c209b4e-bfd9-496f-a28b-af953824938a Germany b17a9e2a-8026-42e6-8049-a10132062a07 Croatia daf16bdd-0594-4ccf-a1ee-7143662290b4 Germany adc94c73-5179-462a-97dc-d208ba0342a3 Sweden 4f0dcbd1-7b48-45b8-8d29-f94a4f0cd9e5 Denmark 80cafeaf-3c02-49c7-80f5-05240274bd98 Germany 4de62ed2-efb9-4191-b84f-60df95924f67 Portugal 6de564cc-57a5-4e65-acab-79c60b9a0892 Poland 45932091-a29c-4b62-a63a-cfbc3ee5a860 Poland ffbeda49-d30b-4d3f-b9fe-c54cf521fe12 Czechia 196d3bb8-9fa4-4f9f-a171-978a0a25904f Poland e517f833-fbc5-4056-aba4-4dc451233468 Greece 8027b733-96f4-46de-b737-591f651067ac Estonia f8a997ba-4169-45ff-b57e-6f98d5068ef4 Belgium 6f8f299c-0e61-416b-bdb7-c8727bb049d7 Finland 68ae72aa-8298-437a-bdcc-f12366c9f443 Hungary 9d41040b-456a-42f5-a77c-ae2df7e6cade Netherlands 05cdc969-5a9e-4e5e-b902-ee7ac35bfb34 Norway 6ddc8603-4f3c-4f70-a44d-c5cf9ae53582 Sweden 890750da-3e40-43a7-b1e8-53826bfdc91d Bulgaria 0851c41b-286e-47dd-a3f6-ee2c25cca207 Germany 7b2d45e2-fa6f-4173-901e-ab10af875dff France

Ambiente

Información medioambiental:	1SDL000183R0001 9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	ABN250TW-2
EAN:	8015644004590
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	70 mm
Alto del producto:	150 mm
Largo del product:	60 mm
Peso del product:	0.9 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	161.5 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	92 mm

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Embalaje Nivel 1 Largo:	99.5 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.95 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8015644004590

Información Adicional

Tipo de producto principal:	SACE FORMULA
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F

Técnica

Durabilidad eléctrica:	4000 cycle
Durabilidad mecánica:	10000 cycle
Número de polos:	2P
Hora de apertura:	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 16 W
Corriente nominal (I_n):	Circuito Principal 250 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	6 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	690 V
Tensión nominal de operación:	550 V AC 250 V DC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(240 V AC) 25 kA (380 V AC) 18 kA (415 V AC) 18 kA (440 V AC) 12.5 kA (480 V AC) 9 kA (500 V AC) 5 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 5 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(240 V AC) 50 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 25 kA (480 V AC) 18 kA (500 V AC) 10 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 10 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	250 A
Liberar:	TMF
Tipo de desbloqueo:	TM
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	N
Normas:	IEC
Subtipo:	A2
Tipo de conexión del terminal:	Frente

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210032D0204
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5518
Diagrama de cableado:	1SDM000067R0001
Instrucciones y manuales:	1SDH000718R0002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorias

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Formula DSA





© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso