



Detalles del producto

A2C 250 TMF 175-1750 4p F F

A2C 250 TMF 175-1750 4p F F



Información General	
Tipo de producto extendido:	A2C 250 TMF 175-1750 4p F F
Código de producto:	1SDA066789R1
EAN:	8015644694401
Descripción corta:	A2C 250 TMF 175-1750 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER FORMULA A2C 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 175-1750 A
Display Name:	A2C 250 TMF 175-1750 4p F F

Cumplimiento de Materiales	
Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326

Ambiente

Información medioambiental:	1SDL000183R0001 9AKK108467A6707
-----------------------------	------------------------------------

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	ABC175TW-4
EAN:	8015644694401
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	140 mm
Alto del producto:	150 mm
Largo del product:	60 mm
Peso del product:	1.75 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	162 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	120 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	155 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	1.8 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8015644694401

Información Adicional

Tipo de producto principal:	SACE FORMULA
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F

Técnica

Durabilidad eléctrica:	4000 cycle
Durabilidad mecánica:	10000 cycle
Número de polos:	4P

Hora de apertura:	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 10 W
Corriente nominal (I_n):	Circuito Principal 175 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	6 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	690 V
Tensión nominal de operación:	550 V AC 250 V DC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(240 V AC) 25 kA (380 V AC) 12.5 kA (415 V AC) 12.5 kA (440 V AC) 10 kA (480 V AC) 9 kA (500 V AC) 4 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 12.5 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(240 V AC) 50 kA (380 V AC) 25 kA (415 V AC) 25 kA (440 V AC) 20 kA (480 V AC) 18 kA (500 V AC) 8 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 25 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	250 A
Liberar:	TMF
Tipo de desbloqueo:	TM
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	C
Normas:	IEC
Subtipo:	A2
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210032D0204
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5518
Diagrama de cableado:	1SDM000067R0001
Instrucciones y manuales:	1SDH000718R0001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Formula DSA

