



Principal

Gama de producto	SpaceLogic KNX
Tipo de Producto o Componente	Relé ciego combinado
Modo de funcionamiento	Sistema de bus KNX
Tipo de bus	KNX
Rated input	ON/OFF status ((*)):

Complementario

Soporte de montaje	Carril DIN
Tensión asignada de empleo	250 V CA 50/60 Hz
[In] Corriente Nominal	16 A 10 A
Número de salidas	8 4

Entorno

Grado de Protección IP	IP20
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 Ancho	12,4 cm
Paquete 1 Longitud	15,7 cm
Paquete 1 Peso	380 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	9,904 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil