



Detalles del producto

XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=10A 4p F F

XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=10A 4p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=10A 4p F F
Código de producto:	1SDA067090R1
EAN:	8015644009953
Descripción corta:	XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=10A 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 10 A
Display Name:	XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=10A 4p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2349
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108469A1855 9AKK108468A1897
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 55.70 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	87d09533-071b-4a67-81e9-1336617d0262 China
SCIP simplificado:	b164f8e9-2fa3-4550-97bc-3f4460a29e9c Denmark d793e230-b736-4b20-9a1c-7d5ab572ca1e Sweden 6a1742f9-2a5c-449a-9b2f-3449c1506715 Germany 35ec3627-6afd-47ca-9651-ee814f0a3ed2 Estonia 26ad2e29-5a30-47f2-b7b7-110e0703e575 Netherlands 213b2a63-2d25-4925-bed2-d7bf695a7873 Bulgaria dc17bd46-7916-45e5-bd5e-c5ca1e466d16 Norway 823f69f8-9d9e-40c3-affa-72d450ae7e62 Sweden 4d9a5873-ef81-49cf-952e-8ae6697b2760 Poland 048ef658-ba9d-48f8-a48e-3c594d2aa41a France 80e9b45f-a7e4-491d-835c-f2030dfee89b Belgium 0a4bee8b-38dd-4143-96c5-bc4b6ec25e89 Poland ba4a8494-48eb-4475-8688-ab0882273653 Hungary 1f515f88-f7a7-466a-8f6b-8b697926264f Belgium 59c53c04-af9c-458a-b68e-b4bd8d8f9a62 Germany ade9fafb-fa68-46db-be34-48e54c528c92 Croatia fe8e3eca-6045-4ab0-bf87-aa025b7c8ed1 Finland 4b89acf4-9a39-42e4-bd51-3ffecebc3ee6 Czechia 7af16739-4aca-4557-927d-2980a3772b66 Greece eb3eb029-a1d7-4e73-a83f-d3aa9ddcff6c Poland 2a01ca16-ca00-4093-b978-6652793527ff Germany b59e79b3-c346-4150-b300-ac6bf9021a5b Germany 2bca765c-e0e5-459a-8bc6-eec0598f93c7 Portugal 3ee9fdc6-2ed1-404a-a9c7-8914efe78a10 Spain 55a28684-d4e8-4496-950f-278331e9fc85 Germany adae5550-31ba-4228-be0b-a857ce3f0d8f Hungary 90a4260b-ac6b-47bf-a86d-5ffb5fa6eba1 France

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT2NE4010EFF000XXX
Número E (Finlandia):	3640565
Número E (Noruega):	4309747
EAN:	8015644009953
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	120 mm
Alto del producto:	130 mm
Largo del product:	82.5 mm
Peso del product:	1.6 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	130 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	208 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	145 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	1.6 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8015644009953

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002230A1002

Técnica

Capacidad de conexión del circuito principal:	Busbar 32.5..100 mm ²
Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	120 cycles per hour 8000 cycle
Durabilidad mecánica:	240 cycles per hour 25000 cycle
Número de polos:	4P
Hora de apertura:	CB with SOR 30 ms CB with UVR 30 ms
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 0.1 W
Corriente nominal (I _n):	10 A
Frecuencia nominal (f):	50 / 60 Hz
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV

Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	160 A
Tensión nominal (U_r):	690 V
Destornillador recomendado:	Main Circuit M6
Liberar:	Ekip Dip LS/I
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	N
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT2
Tipo de conexión del terminal:	Frente
Tipo de terminal:	Cerrojo
Par de apriete:	6 N·m

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ATEX:	No certification needed
Ficha técnica, información técnica:	SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5901
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Certificado GL:	1SDL000163R0093
Certificado LR:	1SDL000163R0100
Certificado UL:	No certification needed
Certificado VDE:	No certification needed
Diagrama de dimensiones:	1SDH000721R0100
Dibujos mecánicos:	1SDH000721R0100
Diagrama de cableado:	1SDM000068R0001
Instrucciones y manuales:	1SDH000721R0001

Clasificaciones y estándares externos	
ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
UNSPSC:	39120000
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

