



Detalles del producto

XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=25A 4p F F

XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=25A 4p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=25A 4p F F
Código de producto:	1SDA067091R1
EAN:	8015644009960
Descripción corta:	XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=25A 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 25 A
Display Name:	XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=25A 4p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2349
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108469A1855 9AKK108468A1897
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 55.70 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	3059555b-b799-4ab4-b4cd-4efe23381a2e China
SCIP simplificado:	19eced50-5360-442c-b71a-0c4f5adada45 Denmark 84ec4643-b1a2-492e-8068-d43f2ec6927d Sweden 6eadf636-56be-46fc-8540-b190fc5bc962 Germany 8853a86b-cdf5-4ffa-b038-8a36bd626f39 Estonia 72fc9eeb-a9fe-4145-a6a0-acb35dbe1f04 Netherlands cc484685-8a9c-47f8-9e79-67b7dc91b8e Bulgaria 257c7a01-0efc-4e8f-99e8-f72b0cb0a0c8 Norway 631e7ef3-642a-4148-9c2a-d7e1d7d28957 Sweden dd5e4f35-f232-4574-84f1-1de76a042094 Poland 99151eac-24ef-432e-a2b7-c37386ada32f France 9b2d2060-fbbb-468a-92a1-abbdf5f40331 Belgium 5309bdc2-006e-4366-8ec6-edd814f7246b Poland 566e40c8-daf3-4763-b482-cde5838698e2 Hungary f0d6a0f5-21f7-4311-833f-ebad1a732f64 Belgium 9350c167-0aaa-4a39-9f18-7ba54499077e Germany 04473931-02a4-4895-8f19-f91335d9dc09 Croatia 7169cfc2-a8a6-4327-b95b-d813b177e1d2 Finland be89a5fd-f585-4449-8cee-c6bee7d7df97 Czechia ff9649db-5c21-4f20-ae7e-6c31e46f6902 Greece 1e7929a0-221a-495d-b22c-84e44c5d86e5 Poland 7efde79c-3b7b-4f3a-9d76-19233df86808 Germany 278e1f9d-f1f1-4181-8816-c2177bca0703 Germany 48f59e3d-312c-4196-b133-1921ca8403c0 Portugal 1468c26c-ce16-4655-98f7-44d4e0ae287c Spain ee4787ee-0112-4708-88d2-a13fdd750254 Germany 26f708f0-d112-431c-8615-6180b318fc96 Hungary 6d59245f-0585-401d-bfc1-005bcaa02589 France

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT2NE4025EFF000XXX
Número E (Finlandia):	3640568
Número E (Noruega):	4309748
EAN:	8015644009960
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	120 mm
Alto del producto:	130 mm
Largo del product:	82.5 mm
Peso del product:	1.6 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	130 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	208 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	145 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	2.157 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8015644009960

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002230A1002

Técnica

Capacidad de conexión del circuito principal:	Busbar 32.5..100 mm²
Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	120 cycles per hour 8000 cycle
Durabilidad mecánica:	240 cycles per hour 25000 cycle
Número de polos:	4P
Hora de apertura:	CB with SOR 30 ms CB with UVR 30 ms
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 0.8 W
Corriente nominal (I _n):	25 A
Frecuencia nominal (f):	50 / 60 Hz
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV

Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	160 A
Tensión nominal (U_r):	690 V
Destornillador recomendado:	Main Circuit M6
Liberar:	Ekip Dip LS/I
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	N
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT2
Tipo de conexión del terminal:	Frente
Tipo de terminal:	Cerrojo
Par de apriete:	6 N·m

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ATEX:	No certification needed
Ficha técnica, información técnica:	SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5901
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Certificado GL:	1SDL000163R0093
Certificado LR:	1SDL000163R0100
Certificado UL:	No certification needed
Certificado VDE:	No certification needed
Diagrama de dimensiones:	1SDH000721R0100
Dibujos mecánicos:	1SDH000721R0100
Diagrama de cableado:	1SDM000068R0001
Instrucciones y manuales:	1SDH000721R0001

Clasificaciones y estándares externos	
ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
UNSPSC:	39120000
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

