Detalles del producto

XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=63A 4p F F

XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=63A 4p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=63A 4p F F
Código de producto:	1SDA067092R1
EAN:	8015644009977
Descripción corta:	XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=63A 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 63 A
Display Name:	XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=63A 4p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2349
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108469A1855 9AKK108468A1897
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 55.70 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	193cb0e6-e030-42a0-ad2d-ff10b719cda4 Italy
SCIP simplificado:	c90d8063-7978-4ac4-88f7-28f7953bc24b Germany 7060552a-5193-49c5-a4eb-bd31ea418bcb France 3acd3a53-d943-4cb3-8aba-2b42e0a35b4a Norway c9d7adc7-4d39-4e20-92c0-6843ebecbc15 Finland c4f0e55e-0497-4bea-8648-597bd73874dd Netherlands 3d7aeb4e-e9a4-4f85-82b9-6281e4ef2dd9 Germany ee0b8aa6-1b80-4f33-86c3-53816476204e Denmark 837b54d8-b995-4af0-bfee-5d1fdb20dec8 Germany 5466991d-c095-4ff0-8d2d-3e5fa9f971c6 Croatia 538c4ddb-0205-428a-b1f0-08c89ee475e2 Czechia 0f6484f3-a618-4725-a607-537e7c4ad4f2 Poland 1d576ec6-dc7b-4e98-8b23-acf26cc56c63 Netherlands b1150a44-2c56-4354-95e2-2db72ba1b807 Netherlands ce9307a7-ac51-41db-8024-5d718dfb319e Estonia 7006e41b-9eda-48f5-a7d9-e77aa3302545 Greece a26b7f79-e22a-44c3-b626-3f994ab84b99 Portugal 7392be7c-3179-4244-8a38-020c84334b8e Bulgaria 7219c845-9cea-4d75-b82b-89a10dfe14c3 Sweden cbd49345-af82-487f-a29a-1f1e45d9fbe2 Poland 06b7acb9-78a5-4b38-ad24-cbbe13f0af2a Sweden 3f9a273a-07a8-4d72-9d15-938c92f03c56 Germany 148335a3-3988-47c4-8b46-b46b91c8db35 Germany 39f587b0-d8c7-4290-b3a7-58d6400c16a3 France b8224106-ddd6-4fdc-9203-88263002ac81 Netherlands b32d6fac-56d5-42b3-a3ac-56a89b8c98cb Spain 707db0e9-bf34-4014-b222-ace60ac70a0f Netherlands efc93761-fea3-4c4a-b1ad-cbcf4e281f01 Poland

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT2NE4063EFF000XXX
Número E (Finlandia):	3640569
Número E (Noruega):	4309749
Número E (Suecia):	3182033
EAN:	8015644009977
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Dimensiones

Ancho del product:	120 mm
Alto del producto:	130 mm
Largo del product:	82.5 mm
Peso del product:	1.6 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	130 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	208 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	145 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	2.135 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8015644009977

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002230A1002

Técnica

Capacidad de conexión del circuito principal:	Busbar 32.5..100 mm^2
Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	120 cycles per hour 8000 cycle
Durabilidad mecánica:	240 cycles per hour 25000 cycle
Número de polos:	4P
Hora de apertura:	CB with SOR 30 ms CB with UVR 30 ms
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 1.7 W
Corriente nominal (I_n):	63 A
Frecuencia nominal (f):	50 / 60 Hz
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	160 A
Tensión nominal (U_r):	690 V
Destornillador recomendado:	Main Circuit M6
Liberar:	Ekip Dip LS/I
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	N
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT2
Tipo de conexión del terminal:	Frente
Tipo de terminal:	Cerrojo
Par de apriete:	6 N·m

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ATEX:	No certification needed
Ficha técnica, información técnica:	SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5901
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Certificado GL:	1SDL000163R0093
Certificado LR:	1SDL000163R0100
Certificado UL:	No certification needed
Certificado VDE:	No certification needed
Diagrama de dimensiones:	1SDH000721R0100
Dibujos mecánicos:	1SDH000721R0100
Diagrama de cableado:	1SDM000068R0001
Instrucciones y manuales:	1SDH000721R0001

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
UNSPSC:	39120000
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorias

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT







© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso