



Detalles del producto

XT2N 160 Ekip C Dip LSI In63A 4pFF

XT2N 160 Ekip C Dip LSI In63A 4pFF



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT2N 160 Ekip C Dip LSI In63A 4pFF
Código de producto:	1SDA067104R1
EAN:	8015644010096
Descripción corta:	XT2N 160 Ekip C Dip LSI In63A 4pFF
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip C DIP LSI R 63 A
Display Name:	XT2N 160 Ekip C Dip LSI In63A 4pFF

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2349
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108469A1855 9AKK108468A1897
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 55.70 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	f062fa67-00e5-4cdb-967f-21cfa01520a8 China
SCIP simplificado:	841723cf-15b4-4e4e-9980-20ee6c4993dc Denmark 84148f0b-8f58-450e-80fe-b551ab605597 Sweden 98aae806-c436-4dcc-af97-ee1935c1b014 Germany 8c00c61b-4e2d-444c-abc8-96a769a6ca85 Estonia 91d3825d-dcdf-48c3-bdd7-c7e48e211b19 Netherlands a2a288de-a368-45e1-a125-481d00bfe431 Bulgaria c07e0844-16c5-471f-a787-e2eeb04be266 Norway 8323d10e-3c5d-4248-af87-72299c078449 Sweden 7c521d87-a426-4f01-8cc6-0565b34cfab3 Poland 074c6cec-2d85-4ae4-819c-30c6bc445379 France 9561b1ed-cdfe-4438-8261-7137cc04328a Belgium f498ad58-1dbb-4a3c-9a42-f8efca1e432f Poland 7972b7ea-4537-4831-8432-bd2a7c2c4bed Hungary de1cefb6-ced3-41c9-88be-eb29caf5f04 Belgium 9b70f6de-140a-4a03-9347-4b327fb5c6b9 Germany e50b89d7-66ac-44e5-8bf0-5279d44b48ac Croatia 8411f444-b78f-4dcc-9de0-e452c28b1ab4 Finland 4adea89f-8be2-4e89-a7a9-f0266715773c Czechia a363b8b1-51e5-4c06-865b-e0c502f3b93a Greece c4ffe1d2-c143-4ba6-ac29-840c4cf4f1ee Poland a5803764-d37f-4891-992b-e0bb225640e3 Germany 836c1525-6e2e-44b8-ace3-c20177884938 Germany 61935f33-94c2-4737-850c-13ba85fbfb2b Portugal 87bbb6ff-65b9-4a9d-a3c3-24d3f586da2f Spain cfd905fb-9bb7-490a-9082-8d417f9bb6ca Germany e0d016d8-144c-447f-a672-b4d677d40c35 Hungary d8cf9992-548b-4e9f-9431-93996b9f246f France

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT2NE4063FFF000XXX
Número E (Finlandia):	3640574
Número E (Noruega):	4379574
EAN:	8015644010096
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	120 mm
Alto del producto:	130 mm
Largo del product:	82.5 mm
Peso del product:	1.6 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	130 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	208 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	145 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	1.6 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8015644010096

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002230A1002

Técnica

Capacidad de conexión del circuito principal:	Busbar 32.5..100 mm²
Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	120 cycles per hour 8000 cycle
Durabilidad mecánica:	240 cycles per hour 25000 cycle
Número de polos:	4P
Hora de apertura:	CB with SOR 30 ms CB with UVR 30 ms
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 1.70 W
Corriente nominal (I _n):	63 A
Frecuencia nominal (f):	50/60 Hz
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV

Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V AC
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	160 A
Tensión nominal (U_r):	690 V AC
Destornillador recomendado:	Main Circuit M6
Liberar:	Ekip C Dip LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	N
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT2
Tipo de conexión del terminal:	Frente
Tipo de terminal:	Cerrojo
Par de apriete:	6 N·m

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ATEX:	No certification needed
Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5901
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Certificado GL:	1SDL000163R0093
Certificado LR:	1SDL000163R0100
Certificado UL:	No certification needed
Certificado VDE:	No certification needed
Diagrama de dimensiones:	1SDH000721R0100
Dibujos mecánicos:	1SDH000721R0100
Diagrama de cableado:	1SDM000068R0001
Instrucciones y manuales:	1SDH000721R0001 1SDH000721R0506

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
UNSPSC:	39120000
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

