



Detalles del producto

XT2N 160 Ekip C Dip LSIG In63A 4pFF

XT2N 160 Ekip C Dip LSIG In63A 4pFF



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT2N 160 Ekip C Dip LSIG In63A 4pFF
Código de producto:	1SDA067110R1
EAN:	8015644010157
Descripción corta:	XT2N 160 Ekip C Dip LSIG In63A 4pFF
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSIG R 63 A
Display Name:	XT2N 160 Ekip C Dip LSIG In63A 4pFF

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2349
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108469A1855 9AKK108468A1897
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 55.70 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	d0e546de-d450-49c1-beac-fb0ea3e3be38 Italy
SCIP simplificado:	ea68ad37-a38b-46a7-8e3c-ecda2db91635 Belgium 291620d3-2a39-4e8a-9873-4706a716393b Bulgaria c1ed9375-ed97-4c7a-8248-a9b4dcda0f02 Estonia 83cdcb5b-1833-4cd4-b9d7-56016d73096c Hungary 7d336674-a3cb-4462-82ce-bbca0ce89866 Poland 05481c8f-92b1-47cf-94c0-c3f374cdf631 Finland 77a98e13-71f6-4613-8b4e-dd5aebd9f979 Germany 3928beca-dacd-40d9-930c-a64d0a2a0c11 France 3a290752-c363-4fc8-bef8-10ecbeb5f9bd Greece 670f9958-b85c-4c72-b9c2-8f55d78bde01 Hungary 85ed9eb0-3c53-41e6-9416-3ad72d57e6ae Spain dedd7b74-9b05-4aec-b0ae-79a1e6f91640 Belgium 87a5ba6b-3cc2-4b6c-b73f-ab0b914bca9e Sweden 6244c933-9649-4728-be15-b3c97f1227d0 Germany 89fefc45-93f9-43fe-bfe8-e1c32da907f1 Denmark e3610e3c-058d-49c1-bd34-f2cacaaa9116 Croatia 0ecd81ce-f10d-412c-811f-72950805b924 Germany 86c8c38f-4f7f-4ea6-836c-4396e06145dc Czechia 568083b5-7b13-4fe2-a565-a09e3fad8842 France ea4d67d8-a054-4968-b69e-e7b5bb0d27ec Poland 18b14d01-beac-4588-8c16-c286778b7d13 Germany 9b61bef0-8cea-4651-b255-ef8554154f74 Portugal 4762a82f-9ba3-4f2c-8b19-5ec52f7af73b Germany 256559dd-f836-4ad0-ac9c-e2dfa4033d84 Netherlands 5a234fcc-25e5-4ff4-8b67-4ac523b69a18 Norway 9c9eab76-9b26-4ece-89cb-4db222b1e401 Sweden 6e99739f-9430-4f89-bc97-7a5701526f23 Poland

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT2NE4063GFF000XXX
EAN:	8015644010157
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones	
Ancho del product:	120 mm
Alto del producto:	130 mm
Largo del product:	82.5 mm
Peso del product:	1.6 kg

Información de Embalaje	
Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	130 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	208 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	145 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	1.6 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8015644010157

Información Adicional	
Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002230A1002

Técnica	
Capacidad de conexión del circuito principal:	Busbar 32.5..100 mm ²
Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	120 cycles per hour 8000 cycle
Durabilidad mecánica:	240 cycles per hour 25000 cycle
Número de polos:	4P
Hora de apertura:	CB with SOR 30 ms CB with UVR 30 ms
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 1.70 W
Corriente nominal (I _n):	63 A
Frecuencia nominal (f):	50/60 Hz
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V AC

Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	160 A
Tensión nominal (U_r):	690 V AC
Destornillador recomendado:	Main Circuit M6
Liberar:	Ekip C Dip LSIG
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	N
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT2
Tipo de conexión del terminal:	Frente
Tipo de terminal:	Cerrojo
Par de apriete:	6 N·m

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ATEX:	No certification needed
Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5901
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Certificado GL:	1SDL000163R0093
Certificado LR:	1SDL000163R0100
Certificado UL:	No certification needed
Certificado VDE:	No certification needed
Diagrama de dimensiones:	1SDH000721R0100
Dibujos mecánicos:	1SDH000721R0100
Diagrama de cableado:	1SDM000068R0001
Instrucciones y manuales:	1SDH000721R0001 1SDH000721R0506

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
UNSPSC:	39120000
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

