



Principal

Gama de producto	SpaceLogic KNX
Tipo de Producto o Componente	Puerta de enlace KNX DALI
Tipo de bus	KNX
Función disponible	Software actualizable

Complementario

Total number of 18 mm modules	4
Soporte de montaje	Carril DIN
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	100 ... 240 V
Frecuencia de Red	50...60 Hz
Protocolo del puerto de comunicación	DALI
Servicios web	ServidorHTTP
Señalización local	LED
Segmento de Mercado	Edificios Comercial Centro de datos Cuidado de la salud Industria Oficina Pequeños Comercios

Entorno

Grado de Protección IP	IP20
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 Ancho	12,5 cm
Paquete 1 Longitud	15,7 cm
Paquete 1 Peso	275 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	28
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	8,603 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	112
Paquete 3 Altura	45 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm

Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	47 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.