



Detalles del producto

XT2S 160 Ekip Dip LS/I In=63A 4p F F

XT2S 160 Ekip Dip LS/I In=63A 4p F F



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT2S 160 Ekip Dip LS/I In=63A 4p F F
Código de producto:	1SDA067835R1
EAN:	8015644017316
Descripción corta:	XT2S 160 Ekip Dip LS/I In=63A 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 63 A
Display Name:	XT2S 160 Ekip Dip LS/I In=63A 4p F F

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2349
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108469A1855 9AKK108468A1897
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 55.70 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	d8ac5699-765e-4bdb-9efc-1db7f3964ba1 China
SCIP simplificado:	29b6a176-7756-4210-a70d-e20b6146705f Denmark dc119095-7f29-4f61-84a9-01e877d5daed Sweden a8775828-99dd-4baf-8bec-0133a3d20fe4 Germany 10e46cd3-3ead-43a0-a9f4-5e5a43b1f371 Estonia 9d6ed669-8fbf-41ab-b8b4-c3fb2623d824 Netherlands 6668fd9d-6931-4056-bc70-51858dc047db Bulgaria d6745efc-a458-4a48-81e9-86af6b0435de Norway 3b590deb-a788-481e-bdaf-a4ac147c51b4 Sweden 8b8b59ea-7633-403a-8f94-7948278d687b Poland 4c86f64e-48b3-4930-be01-0d876a7b56ba France cd296cbf-962a-4ae1-9f1c-0b9bd037516d Belgium 9327909f-e0b8-4d36-859b-e34bafa3a84c Poland 7fd4c326-7770-4fe6-96ef-a54c489531d2 Hungary 27e49b33-9850-42bb-95de-4496845a56ca Belgium 6ce6a732-72fe-45ce-8651-cec9fdad3028 Germany 1cd6781d-4109-4c52-88ee-47495281fd68 Croatia 6e0ebafc-9347-4e00-9216-f9f2b3ea4f1a Finland 304c96ca-c4e2-4e73-9c6e-33e23d927ded Czechia ba6688a5-2992-4672-bcd8-44f36262b3a1 Greece eac47493-d800-46d5-b921-a7b68320ddc1 Poland cb87dc1b-fd63-484e-ae45-6e1a80244ed8 Germany dd979b62-e785-424c-9f69-e17c1d16324c Germany b13194a3-da2f-4989-8314-c48f9ccecd72 Portugal 4311e506-838d-495d-a545-13bdde4ab3e1 Spain 25a05d9c-2b59-4dc1-bbaf-5a235f304534 Germany f29fa57a-a688-4673-b25d-0ec16fd26e35 Hungary b3a32762-5cce-4df3-b828-99c4537ececd France

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT2SE4063EFF000XXX
Número E (Finlandia):	3640594
Número E (Noruega):	4309754
Número E (Suecia):	3182036
EAN:	8015644017316
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	120 mm
Alto del producto:	130 mm
Largo del product:	82.5 mm
Peso del product:	1.6 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	130 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	208 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	145 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	1.6 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8015644017316

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002230A1002

Técnica

Capacidad de conexión del circuito principal:	Busbar 32.5..100 mm ²
Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	120 cycles per hour 8000 cycle
Durabilidad mecánica:	240 cycles per hour 25000 cycle
Número de polos:	4P
Hora de apertura:	CB with SOR 30 ms CB with UVR 30 ms
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 1.7 W
Corriente nominal (I _n):	63 A
Frecuencia nominal (f):	50 / 60 Hz
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV

Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 36 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 12 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 36 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 12 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	160 A
Tensión nominal (U_r):	690 V
Destornillador recomendado:	Main Circuit M6
Liberar:	Ekip Dip LS/I
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT2
Tipo de conexión del terminal:	Frente
Tipo de terminal:	Cerrojo
Par de apriete:	6 N·m

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ATEX:	No certification needed
Ficha técnica, información técnica:	SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5901
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Certificado GL:	1SDL000163R0093
Certificado LR:	1SDL000163R0100
Certificado UL:	No certification needed
Certificado VDE:	No certification needed
Diagrama de dimensiones:	1SDH000721R0100
Dibujos mecánicos:	1SDH000721R0100
Diagrama de cableado:	1SDM000068R0001
Instrucciones y manuales:	1SDH000721R0001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
UNSPSC:	39120000
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

