



Detalles del producto

XT2S 160 Ekip C Dip LSI In63A 4pFF

XT2S 160 Ekip C Dip LSI In63A 4pFF



Información General

Tipo de producto extendido:	XT2S 160 Ekip C Dip LSI In63A 4pFF
Código de producto:	1SDA067847R1
EAN:	8015644017439
Descripción corta:	XT2S 160 Ekip C Dip LSI In63A 4pFF
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 63 A
Display Name:	XT2S 160 Ekip C Dip LSI In63A 4pFF

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2349
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108469A1855 9AKK108468A1897
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 55.70 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	6ced9fea-5864-46cb-9209-46f793df38f5 China
SCIP simplificado:	c517fc7b-6a10-424a-b0f8-7f07015a17ba Denmark 3cff8d0c-b8c0-4fae-951d-288921238919 Sweden 0f79c7b9-0f34-45db-8f53-5183a08f8beb Germany 62944b93-8bb4-419e-bf5c-d9ef23b360a0 Estonia bf67ba2e-4d13-4c78-8d78-c9d1fcd45d7 Netherlands bac682f4-9645-4ae0-adad-9bf8185a78f4 Bulgaria 086ec7f5-13e3-4a1f-bf16-25d3f6cb0345 Norway 8803463a-d0f4-4225-89c5-41fbc6d3e57d Sweden 151ec14b-7c88-4088-a4a4-8acd6eee2d0a Poland 2d9a0473-e19d-4f2e-bb27-8e298293774e France 20adbdf9-5f36-40dd-8c83-ae0632022f53 Belgium 06d3f18c-b6ae-47b9-beed-2d1b61666d49 Poland d2af0f44-b4b4-48cd-87a0-43dece777981 Hungary 268a50fd-40d4-4f42-ab73-8badac006df2 Belgium 5e959319-ce41-4d6c-a3ee-61305db8abed Germany db5b0968-e490-4de2-b2c6-e321f1dbb354 Croatia 94dbd97a-be9f-4441-a2c2-a8be51634ef8 Finland f716e3a1-3d87-4f8d-b696-541506d4c591 Czechia 25aab80d-aacf-4422-af78-dc452fc55c8f Greece fcebaf97-563e-41f9-b2a8-06653725eac0 Poland 0749806f-85cb-41e3-ba27-29bf6b9a2a51 Germany 3e777108-c773-4b4a-9b39-bd3cbb2faf29 Germany 82306e2d-96d3-4f4b-9708-1b8bfe3f4a4b Portugal 8003a42e-7b7e-4476-a7f9-8685dd15f0b1 Spain e34f35a1-2978-4585-aae1-f306835e6744 Germany 6ee532b2-8d9c-4849-a394-36daaa6cb6ed Hungary 04a394d9-7e9f-4bc0-86fd-5f5ef5d7251c France

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT2SE4063FFF000XXX
Número E (Finlandia):	3640598
Número E (Noruega):	4379690
EAN:	8015644017439
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	120 mm
Alto del producto:	130 mm
Largo del product:	82.5 mm
Peso del product:	1.6 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	130 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	208 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	145 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	1.6 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8015644017439

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002230A1002

Técnica

Capacidad de conexión del circuito principal:	Busbar 32.5..100 mm²
Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	120 cycles per hour 8000 cycle
Durabilidad mecánica:	240 cycles per hour 25000 cycle
Número de polos:	4P
Hora de apertura:	CB with SOR 30 ms CB with UVR 30 ms
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 1.70 W
Corriente nominal (I _n):	63 A
Frecuencia nominal (f):	50/60 Hz
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV

Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V AC
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 36 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 12 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 36 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 12 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	160 A
Tensión nominal (U_r):	690 V AC
Destornillador recomendado:	Main Circuit M6
Liberar:	Ekip C Dip LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT2
Tipo de conexión del terminal:	Frente
Tipo de terminal:	Cerrojo
Par de apriete:	6 N·m

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ATEX:	No certification needed
Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5901
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Certificado GL:	1SDL000163R0093
Certificado LR:	1SDL000163R0100
Certificado UL:	No certification needed
Certificado VDE:	No certification needed
Diagrama de dimensiones:	1SDH000721R0100
Dibujos mecánicos:	1SDH000721R0100
Diagrama de cableado:	1SDM000068R0001
Instrucciones y manuales:	1SDH000721R0001 1SDH000721R0506

Clasificaciones y estándares externos	
ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
UNSPSC:	39120000
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

