Detalles del producto

XT2H 160 Ekip C Dip LSI In63A 4pFF

XT2H 160 Ekip C Dip LSI In63A 4pFF



Información General

Tipo de producto extendido:	XT2H 160 Ekip C Dip LSI In63A 4pFF
Código de producto:	1SDA067904R1
EAN:	8015644018009
Descripción corta:	XT2H 160 Ekip C Dip LSI In63A 4pFF
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 63 A
Display Name:	XT2H 160 Ekip C Dip LSI In63A 4pFF

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2349
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108469A1855 9AKK108468A1897
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 55.70 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	8bea7586-46f9-46a7-b831-e88dd4fd5c34 China
SCIP simplificado:	9e75a9b4-5c0a-43d0-bda5-78e70094fdbb Denmark 431c4819-83b1-479c-927e-4559bbacb9e9 Sweden bcefac54-a55b-4c9a-8885-5d67e3a59963 Germany df645527-ee53-46cf-82c4-fda7a5265e0c Estonia 70bc6b32-2f66-41b0-98a5-ea69dce5a88e Netherlands 199bfef0-5634-4f07-ad7e-0bcde7ee96aa Bulgaria 9a4d6cf3-d5ca-4452-9348-daf1b0976a3a Norway fca40827-468f-47a8-a6f2-2d43c29af1a9 Sweden a6371ced-055e-4812-a870-9dcbb41ece70 Poland 71f5a78b-7817-4f2e-a2a1-7d86233e23c5 France 02885127-e222-4e12-8cb7-55f3e586baea Belgium d159e443-48b4-4a4f-90eb-83c9cd642e3e Poland 9a4262f0-6927-4d51-b8e1-43dbd9f1ace7 Hungary 09ee9423-c0bd-475b-9bae-f57683db9e89 Belgium 078147f3-ce97-4171-8a32-aaeef5bf8bc1 Germany 87280eef-c227-43e8-b8a3-a61b8f98a457 Croatia 137e4423-a919-4a81-8591-9240c64762da Finland 5758ebbb-8f20-41f4-af35-080b77688936 Czechia 401b4484-25c4-4c56-964f-ec2ddef87821 Greece 76663caf-6060-46d9-8deb-3b419e608c1b Poland e10702d9-e07f-472e-9def-eec6c09a0dc7 Germany b47f200e-3045-4b0e-840a-744ea47178dd Germany 89a97d13-4651-46b8-8b53-bd86c6895a37 Portugal e623cc47-2d8e-4991-95eb-d78895feb729 Spain 089f2e91-ee79-467d-830e-bb96d97347b0 Germany de752c54-da49-41e8-8910-2b54ce457588 Hungary fff3532e-8c2a-4fba-8a34-3d6b768506f6 France

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT2HE4063FFF000XXX
Número E (Noruega):	4379705
EAN:	8015644018009
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Dimensiones

Ancho del product:	120 mm
Alto del producto:	130 mm
Largo del product:	82.5 mm
Peso del product:	1.6 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	130 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	208 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	145 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	1.6 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8015644018009

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002230A1002

Técnica

Capacidad de conexión del circuito principal:	Busbar 32.5..100 mm^2
Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	120 cycles per hour 8000 cycle
Durabilidad mecánica:	240 cycles per hour 25000 cycle
Número de polos:	4P
Hora de apertura:	CB with SOR 30 ms CB with UVR 30 ms
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 1.70 W
Corriente nominal (I_n):	63 A
Frecuencia nominal (f):	50/60 Hz
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V AC

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 30 kA (690 V AC) 15 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 30 kA (690 V AC) 15 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	160 A
Tensión nominal (U_r):	690 V AC
Destornillador recomendado:	Main Circuit M6
Liberar:	Ekip C Dip LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	H
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT2
Tipo de conexión del terminal:	Frente
Tipo de terminal:	Cerrojo
Par de apriete:	6 N·m

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ATEX:	No certification needed
Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5901
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Certificado GL:	1SDL000163R0093
Certificado LR:	1SDL000163R0100
Certificado UL:	No certification needed
Certificado VDE:	No certification needed
Diagrama de dimensiones:	1SDH000721R0100
Dibujos mecánicos:	1SDH000721R0100
Diagrama de cableado:	1SDM000068R0001
Instrucciones y manuales:	1SDH000721R0001 1SDH000721R0506

Clasificaciones y estándares externos

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
UNSPSC:	39120000
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorias

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT







© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso