



Detalles del producto

6854 AGM-204-500

MasterLINE Motion detector Blanco



Información General	
Tipo de producto extendido:	6854 AGM-204-500
Código de producto:	2CKA006800A2546
EAN:	4011395150795
Descripción corta:	MasterLINE Motion detector Blanco
Descripción larga:	Electronic movement detector for detecting thermal motion. With display for detection and operation mode. With ground surveillance. With high-quality lens for optimum detection. Adjustment of detection range via rotary control element. Surveillance density: 25 sectors with 100 switching segments. With integrated dismantling protection. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay option: 1 / 3 or 5 min.
Display Name:	6854 AGM-204-500

Instalación	
Instrucciones y manuales:	DEBJE-0073-1-8044
Tipo de montaje:	Surface Mounted
Posición de montaje:	Wall
Altura de montaje:	Optimum 2.5 m

Modular Components Included: Complete Device

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -25 ... +55 °C
Grado de protección:	IP55

Técnica

Ficha técnica, información técnica:	No document needed
Número de salidas:	1
Tiempo de retardo (T):	Apagado 0 s En 0 s
Tiempo mínimo de conmutación:	Switch-On 60 s
Tipo de sensor:	Passive Infrared
Iluminación:	3 ... 150 lx
Tipo de terminal:	Terminales sin tornillos
Rango de detección del sensor:	70 ° Horizontal 8 ... 70 °

Eléctrica

Tensión nominal (U _r):	230 V
Tipo de tensión de entrada:	AC
Frecuencia nominal (f):	50/60 Hz
Potencia máxima de conmutación:	1380 W
Tipo de carga:	Incandescent Lamp Halogen Lamp, High Voltage Halogen Lamp, Low Voltage Fluorescent Lamp
Pérdida de potencia:	1 W

Diseño

Serie de mecanismos:	MasterLINE
Acabado de superficie:	Untreated Matt
Material:	Thermoplastic
Número RAL:	Similar a RAL 9010
Color:	Blanco

Dimensiones

Ancho del product:	0.038 m
--------------------	---------

Alto del producto:	0.1 m
Largo del product:	0.079 m
Peso del product:	0.3 kg
Profundidad incorporada (t ₂):	0 mm

Ingeniería

Building information modeling - BIM:	2CKA110002E3952
--------------------------------------	-----------------

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	2CKA200000E6398
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Declaración REACH:	2CKA309999E9999
Información REACH:	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20250901
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a consumidor

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	2CKA100000E2014
EU Data Act Applicability and Compliance:	Not Applicable

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000133 - Movement sensor/presence detector complete
ETIM 10:	EC000133 - Movement sensor/presence detector complete
Clase electrónica:	V11.0 : 27144007

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Electrónica > Detector de movimiento de exterior > Series profesionales

