

TERMINALES AISLADOS

Ferrules

► CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Ferrule o punteras con aislación, apto para conexionado eléctrico. Sus ventajas entre otras son la rapidez y reducido espacio para la conexión.
- Desde 22 AWG hasta 8 AWG.

Aplicación

Conexionado de conductores en instalaciones eléctricas y electrónicas.



Código	Descripción	Formato	Dimensiones			Conductor		Color
			A	B	C	AWG	mm ²	
6803034	Ferrul aislado naranjo 0,5 mm / 22AWG	Bolsa de 100 uds.	14	1	8	22	0,5	
6804534	Ferrul aislado blanco 0,75 mm / 20AWG	Bolsa de 100 uds.	14	1,2	8	20	0,75	
6806534	Ferrul aislado amarillo 1,00 mm / 18AWG	Bolsa de 100 uds.	14	1,4	8	18	1	
6808034	Ferrul aislado rojo 1,50 mm / 16AWG	Bolsa de 100 uds.	14	1,7	8	16	1,5	
6810034	Ferrul aislado azul 2,50 mm / 14AWG	Bolsa de 100 uds.	14	2,2	8	14	2,5	
6812034	Ferrul aislado gris 4,00 mm / 12AWG	Bolsa de 100 uds.	17	2,8	10	12	4	
6813534	Ferrul aislado negro 6,00 mm / 10AWG	Bolsa de 100 uds.	20	3,5	12	10	6	
6814534	Ferrul aislado crema 10,00 mm / 8AWG	Bolsa de 100 uds.	22	4,5	12	8	10	

► DATOS DIMENSIONALES (mm)

