



Detalles del producto

XT4N 250 BREAKING PART 3p F F

XT4N 250 BREAKING PART 3p F F

Información General

Tipo de producto extendido:	XT4N 250 BREAKING PART 3p F F
Código de producto:	1SDA068173R1
EAN:	8015644696184
Descripción corta:	XT4N 250 BREAKING PART 3p F F
Descripción larga:	BREAKING PART TMAX XT4N 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS
Display Name:	XT4N 250 BREAKING PART 3p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2351
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108469A1857 9AKK108468A1892
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 56.30 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	a8641d07-a8d6-4eb5-9e76-4c8418367693 Italy

SCIP simplificado:	95e88b62-c31b-43e1-9642-75cfd983e3cd France
	3ec64800-2e6a-4e41-95c5-9b9d037dd07f Belgium
	19d8b199-fe9b-4cb9-802e-eb1256a62083 Spain
	6ebd5e03-62f8-4fed-b747-0619fd52a64f Hungary
	b0c6370e-c6b2-4247-95f4-eb55f61c4398 Germany
	002bfab0-037e-4fa8-af23-2510269b645b Czechia
	fb2e6ca8-324d-49e1-beae-6031557ec8bd Denmark
	86a21dc3-a0fb-4c90-9d45-300f7d4bba26 Sweden
	37baf07f-9dad-41e0-92a2-e50c001830a8 Portugal
	eb69a847-3283-4cb3-94ef-f886ad77cae5 Germany
	a903063a-3652-4e69-ba72-57a452bc583f Germany
	8312f4c6-e269-434d-9602-0e032f39b82c Croatia
	105e9c07-a51f-4e97-88e8-06996233ee52 Germany
	bece2ded-b36d-4ec1-a727-aa20cd4e5a04 Poland
	7d5a2634-b83a-4c65-84fc-283c7e0cd973 Bulgaria
	80929283-6575-4351-8a1b-3f68f2bb2309 Poland
	fa63b5a4-f40a-4c46-9618-71fb3f542626 Greece
	69ccf270-558d-417b-b3bf-bd0386f88635 France
	604cda45-987d-4ef4-b253-d02697f901d1 Germany
	4b56810c-6d78-41f8-8966-fef73848ccc7 Netherlands
	42253319-4972-4455-af08-4d8adbe19394 Norway
	6dea7ec0-e4b9-4abb-b451-71b1a1d93cce Finland
	a1c350a6-90df-41a9-a64d-10a68c603571 Sweden
	236a28df-78f0-4fd9-bf7d-c53d027c5a40 Poland
	36078346-b08e-498f-b62a-e9f5f67cf80a Hungary
	662484a3-585a-48a2-ae00-95f4be55d2fc Estonia
	8c093357-9fab-4753-bb44-a46622827c26 Belgium

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Número E (Noruega):	4380005
EAN:	8015644696184
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	105 mm
Alto del producto:	160 mm
Largo del product:	82.5 mm
Peso del product:	1.826 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	171 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	215 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	151 mm

Embalaje Nivel 1 Peso:	1.922 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8015644696184

Información Adicional

Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Breaking Part
Versión:	F

Técnica

Durabilidad eléctrica:	120 cycles per hour 8000 cycle
Durabilidad mecánica:	240 cycles per hour 25000 cycle
Número de polos:	3P
Hora de apertura:	CB with SOR 30 ms CB with UVR 30 ms
Orden múltiple:	1 pieza
Frecuencia nominal (f):	50 / 60 Hz
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC 500 V DC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 36 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 36 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	250 A
Tensión nominal (U_r):	690 V
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	N

Normas: IEC60947-2

Subtipo: XT4

Tipo de conexión del terminal: Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica: 2CDC210017C0101
1SDC210100D0206
1SXF210033C2001
1SDC210099D0206
1SXF210034C2001

Declaración de conformidad - CE: 9AKK106713A5529

Certificado GL: 1SDL000163R0095

Certificado LR: 1SDL000163R0100

Diagrama de cableado: detach

Instrucciones y manuales: 1SDH000722R0001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9: EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection

ETIM 10: EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection

Código de clasificación de objetos: Q

UNSPSC: 39120000

Categoría RAEE: 5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Clase electrónica: V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT