



Principal

Gama de producto	KNX
Tipo de Producto o Componente	Fuente de alimentación de emergencia
Tipo de bus	KNX

Complementario

Número total de módulos de 18 mm	4
Tipo de montaje	Carril DIN
Frecuencia de Red	50...60 Hz
Señalización local	LED

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,200 cm
Paquete 1 Ancho	12,900 cm
Paquete 1 Longitud	15,900 cm
Paquete 1 Peso	278,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	19,900 cm
Paquete 2 Ancho	30,400 cm
Paquete 2 Longitud	40,400 cm
Paquete 2 Peso	3,154 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
REACH free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------