



Detalles del producto

A1A 125 TMF 63-630 4p F F

A1A 125 TMF 63-630 4p F F



Información General	
Tipo de producto extendido:	A1A 125 TMF 63-630 4p F F
Código de producto:	1SDA068772R1
EAN:	8015644030124
Descripción corta:	A1A 125 TMF 63-630 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER FORMULA A1A 125 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 63-630 A
Display Name:	A1A 125 TMF 63-630 4p F F

Cumplimiento de Materiales	
Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326

Ambiente

Información medioambiental: 1SDL000183R0001
9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá: AAA063TW-4
EAN: 8015644030124
Cantidad mínima de pedido: 1 pieza
Código arancelario: 85362090

Dimensiones

Ancho del product: 101.6 mm
Alto del producto: 130 mm
Largo del product: 60 mm
Peso del product: 1 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades: 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho: 136.5 mm
Embalaje Nivel 1 Alto: 124 mm
Embalaje Nivel 1 Largo: 110.5 mm
Embalaje Nivel 1 Peso: 1.05 kg
Embalaje Nivel 1 EAN: 8015644030124

Información Adicional

Tipo de producto principal: SACE FORMULA
Nombre del producto: Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto: Automatic Circuit Breaker
Versión: F

Técnica

Durabilidad eléctrica: 1500 cycle
Durabilidad mecánica: Nr. Operations 8500 cycle
Número de polos: 4P

Hora de apertura:	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 6 W
Corriente nominal (I_n):	Circuito Principal 63 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	6 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	690 V
Tensión nominal de operación:	550 V AC 250 V DC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(240 V AC) 12.5 kA (380 V AC) 5 kA (415 V AC) 5 kA (440 V AC) 4 kA (480 V AC) 3.75 kA (500 V AC) 2.5 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 2.5 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(240 V AC) 10 kA (380 V AC) 10 kA (415 V AC) 10 kA (440 V AC) 8 kA (480 V AC) 7.5 kA (500 V AC) 5 kA (250 V DC) 5 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	125 A
Liberar:	TMF
Tipo de desbloqueo:	TM
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	A
Normas:	IEC
Subtipo:	A1
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210032D0204
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5519
Diagrama de cableado:	1SDM000067R0001
Instrucciones y manuales:	1SDH000717R0001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Formula DSA

