



Principal

Gama de producto	KNX
Tipo de Producto o Componente	Alimentación
Tipo de bus	KNX

Complementario

Condiciones de Uso	Otro dispositivo Dispositivo KNX
Función de módulo	Con tensión de salida estabilizada
Tipo de montaje	Carril DIN
Potencia de funcionamiento nominal en W	9.6 W
Number output current	0,4 A
Tensión de salida	24 V
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Altura	68.1 mm
Ancho	17.5 mm
Profundidad	68.1 mm

Entorno

Grado de Protección IP	IP20
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.700 cm
Paquete 1 Ancho	8.400 cm
Paquete 1 Longitud	10.700 cm
Paquete 1 Peso	104.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	35
Paquete 2 Altura	20.100 cm
Paquete 2 Ancho	30.700 cm
Paquete 2 Longitud	40.500 cm
Paquete 2 Peso	4.066 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------