

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Telemandos motorizados ARA iC60 230V AC 3-4P

A9C70134

Principal

range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Auxiliar de reconectador automático
Nombre Corto del Dispositivo	ARA iC60
composición de contactos de señalización	2 OF contactos sin tensión
tensión del circuito de señalización	24 V 10 mA CA/CC 230 V 1 A AC

Complementos

Tipo de control	Inhibición de automatismo mantenido 230 V Ac 50/60 Hz Último reenganche impulso 230 V Ac 50/60 Hz
corriente de entrada	5 mA
duración del impulso	>= 200 ms circuito de control
tiempo respuesta	< 500 ms
[Us] Tensión nominal de alimentación	230 V Ac 50/60 Hz
consumo de potencia en W	2 W
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	400 V
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV
valor de ajuste	Programa 1 1 intento de reconexión, ciclo corto <10 s/6 min Programa 2 3 intentos de reconexión, ciclo corto <10 s/2 min Programa 2 3 intentos de reconexión, ciclo corto <1 min/6 min Programa 2 3 intentos de reconexión, ciclo corto <3 min/6 min Programa 3 5 intentos de reconexión, ciclo largo fijo <10 s/2 min Programa 3 5 intentos de reconexión, ciclo largo fijo <1 min/6 min Programa 3 5 intentos de reconexión, ciclo largo fijo <3 min/6 min Programa 4 5 intentos de reconexión, ciclo largo progresivo <10 s/2 min Programa 4 5 intentos de reconexión, ciclo largo progresivo <1 min/6 min Programa 4 5 intentos de reconexión, ciclo largo progresivo <3 min/8 min Programa 4 5 intentos de reconexión, ciclo largo progresivo <4 min/10 min Programa 4 5 intentos de reconexión, ciclo largo progresivo <5 min/12 min
señalizaciones en local	Parpadeo naranja LED no está en funcionamiento Parpadeo Verde LED funcionamiento normal Parpadeo rojo LED ciclo de reconexión en curso Fijo rojo LED reconectador automático bloqueado
Modo De Montaje	Enganchable
Soporte De Montaje	Carril Din
Compatibilidad De Bloque De Distribución De Embarrado Tipo Peine	no
Pasos De 9 mm	7
Altura	93 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ancho	63 mm
Profundidad	75,5 mm
Peso Del Producto	470 g
Color	Blanco
Durabilidad eléctrica	5000 Ciclos
Preparado Para Candado	Con candado
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	Fuente de alimentación: 10 mm for parte inferior connection Entrada: 10 mm for parte inferior connection Salida: 8 mm for Arriba connection
Par De Apriete	Fuente de alimentación: 1 N.m Entrada: 1 N.m Salida: 0,7 N.m
Compatibilidad De La Gama	Acti 9 Acti9 iC60
Compatibilidad del producto	4P iC60 3P iC60

Ambiente

Grado De Protección Ip	Ip20 conforming to Iec 60529
Grado De Contaminación	3 conforme a IEC 60947
Categoría De Sobretensión	II
Tropicalización	2
humedad relativa	93 % a 40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,200 cm
Paquete 1 Ancho	11,200 cm
Paquete 1 Longitud	16,500 cm
Paquete 1 Peso	521,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	14
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	7,790 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Mercury Free

 RoHS Exemption Information [Si](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil