

Hoja de datos del producto

Características

S3B70220

Italian socket outlet, Miluz, 2P+E, 10A, 250V, 1 module, white



Principal

Gama	Miluz
Tipo de Producto o Componente	Toma-salida
Modo de fijación	Fijado a presión

Complementario

Presentación del dispositivo	Mecanismo
Descripción estándar de la salida	With earthing contact
Configuración de polos de salida	2P + E
Montaje de dispositivo	Empotrado
Outlet standard deviation	Italiano
Tipo de paquete	Flow-pack
[In] Corriente Nominal	10,0 A
[Ue] tensión asignada de empleo	250 V AC
Material	ASA + PC: centro de placa PC (policarbonato): cubrebornes
Acabado exterior	Satinado
Número de módulos	1 módulo
Conexiones - terminales	Conexión de tornillo de estribo
Número de cables	2
Sección de cable	1,5...2,5 mm ²
Longitud de cable pelado para conectar bornas	11 mm
Calibre AWG	AWG 14
Altura	22,0 mm
Ancho	30,5 mm
Profundidad	44,0 mm
Fondo empotrado	22,0 mm
Profundidad saliente	8,5 mm

Entorno

Normas	NCh 2027/1 NCh 2027/2
Grado de Protección IP	410

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 Ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	14,0 cm
Paquete 1 Peso	17,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	21,5 cm
Paquete 2 Ancho	15,8 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	850,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas