



Detalles del producto

# E219-C48

Indicator Light, 16 A, 12 ... 48 V, 1LED, Rojo, MW: 0.5



| Información General         |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto extendido: | E219-C48                                                                                                                   |
| Código de producto:         | 2CCA703421R0001                                                                                                            |
| EAN:                        | 7612270939244                                                                                                              |
| Descripción corta:          | Indicator Light, 16 A, 12 ... 48 V, 1LED, Rojo, MW: 0.5                                                                    |
| Descripción larga:          | Indicator light with maintenance-free LED, LED colour: red 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC Module width 0,5 |
| Display Name:               | E219-C48                                                                                                                   |

| Técnica                 |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Número de LED:          | 1                               |
| Par de apriete:         | 1.2-1.5 N·m                     |
| Tipo de lámpara:        | LED                             |
| Tipo de interruptor:    | Contactos de doble interrupción |
| Material del conductor: | Cobre                           |

|                               |                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observaciones:</b>         | Sealable in the On and Off positions                                                                      |
| <b>Color de la cubierta:</b>  | Red                                                                                                       |
| <b>Color de la lámpara:</b>   | Rojo                                                                                                      |
| <b>Capacidad de conexión:</b> | Sólido 1x1...6 mm <sup>2</sup><br>Sólido 2x2.5 mm <sup>2</sup><br>Flexible 1x0.75...2x2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Vida útil:</b>             | LED Indicator 50000 hour                                                                                  |

## Eléctrica

|                                                                  |                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Capacidad de corriente de cortocircuito (SCCR):</b>           | 3 kA                       |
| <b>Tensión nominal (U<sub>r</sub>):</b>                          | 48 V                       |
| <b>Tensión nominal de operación:</b>                             | 12 ... 48 V                |
| <b>Tensión nominal de aislamiento (U<sub>i</sub>):</b>           | 250 V                      |
| <b>Rango de tensión:</b>                                         | 12 ... 48 V AC/DC          |
| <b>Tensión nominal soportada por impulsos (U<sub>imp</sub>):</b> | 4 kV                       |
| <b>Tensión auxiliar AC/DC:</b>                                   | LED Indicator 12...48 V AC |
| <b>Tipo de tensión de entrada:</b>                               | AC/DC                      |
| <b>Corriente nominal (I<sub>n</sub>):</b>                        | 16 A                       |
| <b>Frecuencia nominal (f):</b>                                   | 50/60 Hz                   |
| <b>Pérdida de potencia:</b>                                      | Total 0.47-1 W             |
| <b>Vatios de potencia:</b>                                       | 0.47 W                     |

## Diseño

|               |      |
|---------------|------|
| <b>Color:</b> | Rojo |
|---------------|------|

## Cumplimiento de Materiales

|                                                                    |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Información sobre RoHS:</b>                                     | 9AKK108472A5566                                                                       |
| <b>Estado de RoHS:</b>                                             | Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019 |
| <b>Fecha de RoHS:</b>                                              | 20260417                                                                              |
| <b>Declaración REACH:</b>                                          | 2CCC005047D0201                                                                       |
| <b>Información REACH:</b>                                          | Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa                                |
| <b>Fecha REACH:</b>                                                | 20260414                                                                              |
| <b>Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):</b> | 9AKK108468A3363                                                                       |
| <b>Categoría RAEE:</b>                                             | 5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)                             |
| <b>WEEE B2C / B2B:</b>                                             | De empresa a consumidor                                                               |

## Ambiente

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente:       | Funcionamiento -25...+55 °C<br>Almacenamiento -40...+70 °C |
| Grado de protección:        | IP20                                                       |
| Información medioambiental: | 2CCC441002C0201                                            |

## Dimensiones

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Anchura en número de espacios modulares:   | 0.5   |
| Ancho del product:                         | 9 mm  |
| Alto del producto:                         | 85 mm |
| Largo del product:                         | 68 mm |
| Peso del product:                          | 43 g  |
| Profundidad incorporada (t <sub>2</sub> ): | 59 mm |

## Ingeniería

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Datos de EPLAN: | 9AAC407653_EPLAN |
|-----------------|------------------|

## Clasificación

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Embalaje Nivel 1 Unidades: | caja 10 pieza |
| Embalaje Nivel 1 Peso:     | 484 g         |
| Número E (Finlandia):      | 2312305       |
| Número E (Noruega):        | 1429765       |
| Número E (Suecia):         | 2101493       |
| Número E (Suiza):          | 472352438     |

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Certificado CB:                    | 9AKK108466A3847 |
| Declaración de conformidad - CE:   | 2CCC441015D0201 |
| Declaración de conformidad - UKCA: | 9AKK108467A6138 |
| Certificado VDE:                   | 9AKK108466A3837 |

## Instalación

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Instrucciones y manuales: | No document needed |
|---------------------------|--------------------|

## Descargas Populares

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Ficha técnica, información técnica: | 2CCC441003C0101 |
|-------------------------------------|-----------------|

| Clasificaciones y estándares externos        |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ETIM 9:                                      | EC001657 - Indicator light for distribution board                     |
| ETIM 10:                                     | EC001657 - Indicator light for distribution board                     |
| UNSPSC:                                      | 39121534                                                              |
| Clase electrónica:                           | V11.0 : 27142324                                                      |
| Código de categoría granular de IDEA (IGCC): | 4768 >> Indicator light for distribution board                        |
| Código de clasificación de objetos:          | P                                                                     |
| Normas:                                      | EN60068-2-1<br>EN60068-2-2<br>EN60068-2-30<br>DIN EN 62094-1<br>UL508 |

**Categorías**

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos modulares de instalación > Command and Signalling Devices > Control Switches, Pushbuttons and Indicator Lights > Switches, Pushbuttons and Indicator Lights, E210

