

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo USB Miluz 2.0 1A 250V blanco

S3B70810

Principal

Gama	Miluz
Tipo de Producto o Componente	Cargador USB
Color	Blanco
Fijación	Por tornillos
Tipo de conexion integrada	1 porta USB 5 V CC, maximum load current: 1 A

Complementos

Presentación del dispositivo	Módulo
compatibilidad de la gama	Minera Marco de fijación
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado De Superficie	Satinado
Temperatura Ambiente De Trabajo	0...40 °C
Tipo de conector	USB 2.1
consumo de potencia en W	0,1 W
Alimentación de entrada	7,5 W
Tipo de protección	Protección contra cortocircuitos de corta duración
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
número de terminales	2 Terminales De Tornillo
Longitud De Pelado De Cable	4 mm
Compatibilidad Del Producto	Móvil Emblaze TCT mobile (ALCATEL) LGE Sony Ericsonn Motorola Mobility Texas Instruments Huawei Technologies Nokia Apple Samsung Research in Motion Qualcomm Atmel
Alto	48 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	45 mm
Número de módulos	1 módulo
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	127/250 V Ac a 50/60 Hz

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Se vende en cantidades indivisibles	1
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: centro de placa PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes
capacidad de conexión por fijación	1.5...2.5 mm² para Flexible 1.5...2.5 mm² para Rígido
Humedad Relativa	15...95 %
Peso Del Producto	35 g
Cantidad Por Set	Conjunto de 95
Tipo de envase	Envase individual

Ambiente

Estándares	ETSI EN 300 489-34 EN 62684 NEMA 5-15R EN 60950-1
directivas	2009/125 / CE - ecodiseño 2004/108/CE - compatibilidad electromagnética Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE
Grado De Protección Ik	IK04
Grado de Protección IP	IP41
Características Ambientales	Acetona Líquido de limpieza de ventanas Lejía Peroxido de hidrogeno Jabón líquido Alcohol Petroleo Aceite Resistencia UV
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,3 cm
Paquete 1 Ancho	2,3 cm
Paquete 1 Longitud	4,5 cm
Peso del empaque (Lbs)	50 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	2,5 cm
Paquete 2 Ancho	10,5 cm
Paquete 2 Longitud	15 cm
Paquete 2 Peso	470 g

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	36
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative







