

Ficha técnica del producto

Especificaciones

Módulo USB Miluz 2.0 1A 250V café



S3B70815

Principal

Gama	Miluz
Tipo de Producto o Componente	Cargador USB
Aplicación del Dispositivo	Cargador usb
Color	Café RAL 8014)
Fijación	Sistema de clipping

Complementos

Montaje de dispositivo	Embutido
Presentación del dispositivo	Módulo
compatibilidad de la gama	Minera
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Número de módulos	1 módulo
Tipo de envase	Envase individual
Cantidad Por Set	Juego de 8
Se vende en cantidades indivisibles	1,0
Temperatura Ambiente De Trabajo	0...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Humedad Relativa	15...95 %
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	127/250 V Ac a 50/60 Hz
consumo de potencia en W	0,1 W
Alimentación de entrada	7,5 W
Tipo de conector	USB 2.1
maximum load current with 2 outputs used simultaneously	1 A
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: centro de placa PC (polycarbonato): cubrebornes
Tipo de protección	Protección contra cortocircuitos de corta duración
capacidad de conexión por fijación	1.5...2.5 mm² para Flexible 1.5...2.5 mm² para Rígido
Longitud De Pelado De Cable	4,0 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Compatibilidad Del Producto	Apple Nokia Research in Motion Móvil Emblaze Huawei Technologies LGE Motorola Mobility Qualcomm Samsung Sony Ericsson TCT mobile (ALCATEL) Texas Instruments Atmel
Alto	48,0 mm
Ancho	45,0 mm
Profundidad	45 mm
Peso Del Producto	35 g
número de terminales	2 bloque de terminales roscados
Acabado De Superficie	Satinado

Ambiente

Grado De Protección Ik	IK04
Grado de Protección IP	410
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II
Características Ambientales	Acetona Alcohol Lejía Jabón líquido Peroxido de hidrogeno Aceite Petroleo Resistencia UV Líquido de limpieza de ventanas

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 Ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	14,0 cm
Peso del empaque (Lbs)	29,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	13,1 cm
Paquete 2 Ancho	10,5 cm
Paquete 2 Longitud	15,8 cm
Paquete 2 Peso	232,0 g

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	46
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA