

# Hoja de datos del producto

## Características

# MGU3.711.12

## Módulo Detector de gas GLP 12V AC/DC

### Unica -Grafito



#### Principal

Gama	Unica
Tipo de producto o componente	Detector de gas GLP
Presentación del dispositivo	Módulo
Color	Grafito
Accesorios	Boton de prueba Etiqueta

#### Complementos

Tensión de funcionamiento nominal	12 V
Consumo de corriente	130 mA
Número de módulos	2 módulos
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Conexiones - terminales	Terminales sin tornillos
Sección de cables	<= 1.5 mm <sup>2</sup> (flexible) <= 1.5 mm <sup>2</sup> (rígido)
Distancia de funcionamiento	Desde el piso para detectores de gas LPG: 50 cm
Nivel acústico	85 dB @ 1 m
Vida de servicio	0 años 5 años
Luz piloto	Alarma indicadora : red LED Indicación de potencia : green LED Indicaciones de estabilización o mal funcionamiento : amber LED
Fijación	Fijado a presión
Profundidad	50 mm

#### Ambiente

Grado IP	IP20
Grado de protección IK	IK01
Característica medioambiental	Líquido de limpieza de ventanas Petroleo Acetona Alcohol Aceite Amoníaco Lejía Jabón líquido Resistencia UV
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos
Temperatura ambiente de trabajo	5...40 °C
Normas	EMC directive LV directive EN 50194

#### Garantía contractual

Período garantía	18 meses
------------------	----------