

Hoja de datos del producto

Características

MGU3.711.30

Módulo Detector de gas GLP 12V AC/DC

Unica -Aluminio



Principal

Gama	Unica
Tipo de producto o componente	Detector de gas GLP
Presentación del dispositivo	Módulo
Color	Aluminio
Accesorios	Boton de prueba Etiqueta

Complementos

Tensión de funcionamiento nominal	12 V
Consumo de corriente	130 mA
Número de módulos	2 módulos
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Conexiones - terminales	Terminales sin tornillos
Seccion de cables	$\leq 1.5 \text{ mm}^2$ (flexible) $\leq 1.5 \text{ mm}^2$ (rigido)
Distancia de funcionamiento	Desde el piso para detectores de gas LPG: 50 cm
Nivel acustico	85 dB @ 1 m
Vida de servicio	0 años 5 años
Luz piloto	Alarma indicadora : red LED Indicacion de potencia : green LED Indicaciones de estabilización o mal funcionamiento : amber LED
Fijación	Fijado a presión
Profundidad	50 mm

Ambiente

Grado IP	IP20
Grado de protección IK	IK01
Característica medioambiental	Líquido de limpieza de ventanas Petroleo Acetona Alcohol Aceite Amoniaco Lejía Jabón líquido Resistencia UV
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos
Temperatura ambiente de trabajo	5...40 °C
Normas	EMC directive LV directive EN 50194

Garantía contractual

Periodo garantia	18 meses
------------------	----------