

Hoja de datos del producto

Características

S70720084

Módulo dimmer con perilla Orion

220V lámpara para cargas resistivas -Marfil



Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Dimmer con perilla
Presentación del dispositivo	Módulo

Complementos

Montaje de dispositivo	Embutido
Compatibilidad de la gama	Orion, con bastidor OptiLine 70, con adaptador Orion
Número de módulos	1 módulo 45 x 22.5 mm
Accionador	Giratorio
Fijación	Fijado a presión
Color	Marfil
Acabado de superficie	Satinado
Tratamiento de superficie	Sin tratar
Tipo de paquete	Envase individual
Cantidad por pack	Juego de 6
Se vende en cantidades indivisibles	1
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Control de atenuador	300° ajuste giratorio ON/OFF integrado
Intensidad de funcionamiento nominal	2.72 A
Tensión de funcionamiento nominal	220 V AC 50/60 Hz
Tipo de carga	Lámpara incandescente 600 W Lámpara halógena 600 W Lámpara halógena de bajo voltaje con transformador ferromagnético 600W
Capacidad de corte	40 W
Temperatura ambiente de trabajo	0...50 °C
Forma de destornillador	Pozidriv nº 1 Phillips combinado
Número de terminales	2
Capacidad de conexión por fijación	0.5...4 mm ² (rígido) 0.5...4 mm ² (con filamentos) 0.5...4 mm ² (Flexible)
Longitud de pelado de cable	10 mm
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV para centro de placa PC 10 % GF para cubrebornes Estabilizado con termoplástico ABS-UV para parte intermedia Estabilizado con termoplástico ABS-UV para button
Alto	22.5 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	55.6 mm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad del usuario o integrador realizar el análisis de riesgos adecuado y comprobado, y evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Peso del producto	0.0273 kg
Normas	NMX J-508 ANCE ABNT NBR NM 60669-2-1

Ambiente

Certificaciones de producto	NOM/ANCE
Grado de protección IK	IK04
Grado IP	IP20
Característica medioambiental	Resistencia UV Alcohol Líquido de limpieza de ventanas Aceite Lejía Amoníaco Acetona Petroleo Peroxido de hidrogeno(H2O2) Jabón líquido
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1642 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations