



### Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Variador con perilla
Presentación del dispositivo	Módulo

### Complementos

Montaje de dispositivo	Embutido
Compatibilidad de la gama	Orion, con bastidor OptiLine 70, con adaptador Orion
Número de módulos	1 módulo 45 x 22.5 mm
Accionador	Giratorio
Fijación	Fijado a presión
Color	Grafito
Acabado de superficie	Mate
Tratamiento de superficie	Pintado
Tipo de paquete	Envase individual
Cantidad por pack	Pack de 6
Se vende en cantidades indivisibles	1
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Control de atenuador	ON/OFF integrador 300° ajuste giratorio
Intensidad de funcionamiento nominal	1.14 A
Tensión de funcionamiento nominal	220 V AC 50/60 Hz
Tipo de carga	Motor ventilador 250 W
Capacidad de corte	40 W
Temperatura ambiente de trabajo	0...50 °C
Forma de destornillador	Phillips combinado Pozidriv nº 1
Número de terminales	2
Capacidad de conexión por fijación	0.5...4 mm² (rígido) 0.5...4 mm² (con filamentos) 0.5...4 mm² (Flexible)
Longitud de pelado de cable	10 mm
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV para centro de placa PC 10 % GF para cubrebornes Estabilizado con termoplástico ABS-UV para parte intermedia Estabilizado con termoplástico ABS-UV para button
Alto	22.5 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	55.6 mm
Peso del producto	0.0247 kg
Normas	NMX J-508 ANCE ABNT NBR NM 60669-2-1

## Ambiente

Certificaciones de producto	NOM/ANCE
Grado de protección IK	IK04
Grado IP	IP20
Característica medioambiental	Jabón líquido Petroleo Amoníaco Lejía Hydrogen peroxide (H2O2) Líquido de limpieza de ventanas Alcohol Acetona Aceite Resistencia UV
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

## Oferta sustentable

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1642 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations