



Detalles del producto

E1.2N 1250 Ekip Touch LSI 4p WMP

E1.2N 1250 Ekip Touch LSI 4p WMP



Información General	
Tipo de producto extendido:	E1.2N 1250 Ekip Touch LSI 4p WMP
Código de producto:	1SDA072825R1
EAN:	8015644766757
Descripción corta:	E1.2N 1250 Ekip Touch LSI 4p WMP
Descripción larga:	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2N 1250 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSI R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED
Display Name:	E1.2N 1250 Ekip Touch LSI 4p WMP

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2360
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1900 9AKK108468A3028

Vida útil del producto prolongada: Se ofrecen servicios de extensión de por vida

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 77.6 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	11dbcd98-3542-40ce-9d34-4a4deca75e7c Italy

SCIP simplificado:

962697a4-dd9d-4ac2-aa65-18e406a8921d Spain
aa84929e-a826-4468-b661-c9ec856d0dea Estonia
060aace2-86f4-4482-8150-363b2b1e37fd France
9e6ac0b0-c4c4-4dae-b74c-e2e08a439db4 Bulgaria
3d31d31f-ced9-48dc-93d4-dd14bf148fb3 Hungary
c888b663-7051-40a9-87b7-a5b67804052d Czechia
873eacb5-e715-4ed8-9060-e004ac6404b1 Poland
aa84929e-a826-4468-b661-c9ec856d0dea Estonia
43a17f6e-efb7-4eb9-a372-d8de04de0d02 Germany
2e79388c-da02-4b02-b5de-f3fec5a55635 Sweden
04b26a0d-eb30-4f2a-8521-5749b14d46f7 France
6dbbd01a-458f-4eb4-a608-6615eec44228 Poland
fe4404bf-b214-403d-8f10-eab5c4761a46 Sweden
3e31b35d-3488-4ac9-8a56-a6d5864eb353 Greece
d4c6386c-53d2-49c3-9b2e-eea03ee03e55 Belgium
962697a4-dd9d-4ac2-aa65-18e406a8921d Spain
9bc3d37f-9227-4db4-bf1d-86ec05dac2b6 Hungary
060aace2-86f4-4482-8150-363b2b1e37fd France
6a60e9eb-181f-43d0-a41e-c3d8ef74f127 Germany
8cfec2e0-406b-4b78-a4f5-309c1cbc5368 Norway
1623e3ec-8d3f-4ca0-a11b-e771d40a9073 Belgium
d4c6386c-53d2-49c3-9b2e-eea03ee03e55 Belgium
2bce1a1f-d340-4a46-aa14-8c2aaf1eab9d Germany
82ce6082-5f20-4fc0-8ce1-0c9c91454cf7 Denmark
9e6ac0b0-c4c4-4dae-b74c-e2e08a439db4 Bulgaria
fe4404bf-b214-403d-8f10-eab5c4761a46 Sweden
749556ed-fd65-4f75-aeel-ff0eabc10933 Finland
11feb98b-c92e-4dda-b360-b56d64a08293 Germany
1623e3ec-8d3f-4ca0-a11b-e771d40a9073 Belgium
4ca41433-eca7-476b-b592-0a7eb78d7c76 Croatia
5b6fb3de-a4c1-48e4-8740-6916dfcbf8eb Germany
2bce1a1f-d340-4a46-aa14-8c2aaf1eab9d Germany
3e31b35d-3488-4ac9-8a56-a6d5864eb353 Greece
82ce6082-5f20-4fc0-8ce1-0c9c91454cf7 Denmark
749556ed-fd65-4f75-aeel-ff0eabc10933 Finland
9bc3d37f-9227-4db4-bf1d-86ec05dac2b6 Hungary
f2afbc8c-434c-4ac2-bfd9-e623e72151bb Poland
6dbbd01a-458f-4eb4-a608-6615eec44228 Poland
3d31d31f-ced9-48dc-93d4-dd14bf148fb3 Hungary
43a17f6e-efb7-4eb9-a372-d8de04de0d02 Germany
4ca41433-eca7-476b-b592-0a7eb78d7c76 Croatia
8612518a-06fe-4981-8a83-8ba11ee8432a Netherlands
2e79388c-da02-4b02-b5de-f3fec5a55635 Sweden
6a60e9eb-181f-43d0-a41e-c3d8ef74f127 Germany
8cfec2e0-406b-4b78-a4f5-309c1cbc5368 Norway
5b6fb3de-a4c1-48e4-8740-6916dfcbf8eb Germany
11feb98b-c92e-4dda-b360-b56d64a08293 Germany
04b26a0d-eb30-4f2a-8521-5749b14d46f7 France
c888b663-7051-40a9-87b7-a5b67804052d Czechia
c140860c-dbce-4368-8057-abe901e5a200 Portugal
f2afbc8c-434c-4ac2-bfd9-e623e72151bb Poland
8612518a-06fe-4981-8a83-8ba11ee8432a Netherlands
873eacb5-e715-4ed8-9060-e004ac6404b1 Poland
c140860c-dbce-4368-8057-abe901e5a200 Portugal

Ambiente

Información medioambiental: 9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá: ZANREHAE000A000000XX

EAN: 8015644766757

Cantidad mínima de pedido: 1 pieza

Código arancelario: 85362090

Dimensiones

Ancho del product:	348 mm
Alto del producto:	363.5 mm
Largo del product:	271 mm
Peso del product:	20 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	330 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	23 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8015644766757

Información Adicional

Tipo de producto principal:	SACE Emax 2
Nombre del producto:	Air Circuit Breaker
Tipo de producto:	Air Circuit Breaker
Versión:	W
Dibujo dimensional CAD:	1SDH001252R0065

Técnica

Capacidad de conexión:	1000 mm ²
Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	Ue =< 440 V 8000 cycle Ue = 500 ... 690 V 6500 cycle 30 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 60 cycles per hour
Corriente del polo neutro ([%I _n]):	100 %
Número de polos:	4P
Pérdida de potencia:	244 W
Corriente nominal (I _n):	1250 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	acc. to IEC 60947-2 12 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	CA 1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 50 kA (230 V AC) 50 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 50 kA (660 V AC) 50 kA (690 V AC) 50 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito, en % de I_{cu} (I_{cs}):	100 %
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	durante 1 s 50 kA durante 3 s 30 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(400 V AC) 66 kA (415 V AC) 66 kA (440 V AC) 66 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 50 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1250 A
Tensión nominal (U_r):	690 V
Destornillador recomendado:	M12
Liberar:	Ekip Touch LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	N
Normas:	IEC
Subtipo:	E1.2
Suitable for IT Networks:	Yes, 690V

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ATEX:	No certification needed
Certificado CSA:	No certification needed
Certificado CSA (seguridad intrínseca):	No certification needed
Ficha técnica, información técnica:	1SDC200023D0709
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5546
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Certificado UL:	No certification needed
Certificado VDE:	No certification needed
Dibujos mecánicos:	1SDH000999R0103
Diagrama de cableado:	1SDM000091R0001
Instrucciones y manuales:	1SDH000999R0005
Instrucciones y manuales (parte 2):	1SDH001316R1005

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection

Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	4926 >> Air circuit breakers
Código de clasificación de objetos:	Q
UNSPSC:	39121615
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos de bastidor abierto > Emax 2

