



Detalles del producto

E2.2 W FP Iu=2500 4p HR HR

E2.2 W FP Iu=2500 4p HR HR



Información General

Tipo de producto extendido:	E2.2 W FP Iu=2500 4p HR HR
Código de producto:	1SDA073912R1
EAN:	8015644778453
Descripción corta:	E2.2 W FP Iu=2500 4p HR HR
Descripción larga:	FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2 2500 FOUR-POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS
Display Name:	E2.2 W FP Iu=2500 4p HR HR

ABB EcoSolutions

Declaración Ambiental de Producto - EPD: No declaration needed

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424

Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	ZBC25A0XX
EAN:	8015644778453
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85389099

Dimensiones

Ancho del product:	407 mm
Alto del producto:	425 mm
Largo del product:	383 mm
Peso del product:	44 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	570 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	610 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	615 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	49 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8015644778453

Información Adicional

Tipo de producto principal:	SACE Emax 2
Nombre del producto:	Fixed Part
Tipo de producto:	Fixed Part
Versión:	WFP

Técnica

Capacidad de conexión:	1800 mm ²
Tipo actual:	AC
Corriente del polo neutro ([%Iu]):	100 %
Número de polos:	4P
Corriente nominal (I _n):	2500 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	acc. to IEC 60947-2 12 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	CA 1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC 800 V AC 900 V AC
Corriente nominal ininterrumpida (I _u):	2500 A
Tensión nominal (U _r):	900 V
Destornillador recomendado:	M12
Normas:	IEC
Subtipo:	E2.2
Tipo de conexión del terminal:	Trasero plano Horizontal
Tipo de terminal:	Cerrojo
Par de apriete:	70 N·m

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ATEX:	No certification needed
Certificado CSA:	No certification needed
Certificado CSA (seguridad intrínseca):	No certification needed
Ficha técnica, información técnica:	1SDC200023D0209
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5902
Certificado UL:	No certification needed
Certificado VDE:	No certification needed
Instrucciones y manuales:	1SDH001000R0820

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 10:	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	4932 >> 3 Pole Non-Interchangeable Trip Electronic Circuit Breakers
Código de clasificación de objetos:	Q
UNSPSC:	39121616
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370422

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos de bastidor abierto > Emax 2

