

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo dimmer rotativo lámpara led Miluz grafito

S3B75556

Principal

Gama	Miluz
Tipo de Producto o Componente	Dimmer
Fijación	Sistema de clipping

Complementos

Montaje de dispositivo	Embutido
Presentación del dispositivo	Módulo
función interruptor	Dimmer
Control del dimmer	Giratorio
Tipo de envase	Gift box
aplicación de atenuador	Luz
tipo de carga	Lámpara halógena Lámpara halógena Lámpara incandescente Lámpara incandescente Lámparas halógenas de baja tensión con transformador ferromagnético Lámparas halógenas de baja tensión con transformador ferromagnético Lámpara con LED Lámpara con LED
[Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal	127...220 V Ac
rango de potencia	150 W 250 W 150 W 250 W 150 W 250 W 50 W 100 W
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): delantero (mando rotativo) ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): maneta PC: cubrebornes
Frecuencia de Red	50...60 Hz
Acabado De Superficie	Satinado
Número De Módulos	1 módulo
Conexiones - Terminales	Bloque de terminales roscados
Sección Transversal De Cable	0,5...4 mm²
Rigidez De Cable	Rígido Flexible Con filamentos
Longitud De Pelado De Cable	9 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Calibre AWG	AWG 12
Alto	22 mm
Ancho	44 mm
Profundidad	55 mm
Fondo Empotrado	33 mm
Peso Del Producto	0,024 kg
Proyección de profundidad	22 mm

Ambiente

Grado de Protección IP	Ip20
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	13,0 cm
Paquete 1 Ancho	9,0 cm
Paquete 1 Longitud	5,6 cm
Peso del empaque (Lbs)	37,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	10,5 cm
Paquete 2 Ancho	13,1 cm
Paquete 2 Longitud	15,8 cm
Paquete 2 Peso	296,0 g

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	7
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative







