

Hoja de datos del producto

Características

MGU3.775.12R

Módulo luz de indicación rojo Unica -Grafito



Principal

Gama	Unica
Aplicación de dispositivo	Iluminación
Tipo de producto o componente	Lámpara indicadora plana
Presentación del dispositivo	Módulo
Tensión de funcionamiento nominal	220 V AC, 50/60 Hz
Número de módulos	1 módulo
Fijación	Fijado a presión
Color	Grafito

Complementos

Color del bloque de luz	Rojo
Tipo de bombilla	Lámpara neon
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Sección del cable	<= 2.5 mm ² (flexible) <= 2.5 mm ² (rígido)
Material	Cubierta del mecanismo : ASA + PC
Normas	EMC directiva LV directiva
Temperatura ambiente de trabajo	15...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...35 °C
Profundidad	44 mm
Ancho	22.5 mm
Alto	45 mm
Peso del producto	0.0645 kg

Ambiente

Grado de protección IK	IK01
Grado IP	IP20
Característica medioambiental	Líquido de limpieza de ventanas Acetona Amoníaco Lejía Resistencia UV Alcohol Aceite Petroleo Jabón líquido
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores evaluar y testear los productos adecuadamente y comprobando que cumplen con las normas y legislación en vigor en su país. Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias son responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0622 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

Garantia contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------