

# Hoja de datos del producto

## Características

# MGU3.775.18A

## Módulo luz de indicación naranja Unica -Blanco



### Principal

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Gama                              | Unica                    |
| Aplicación de dispositivo         | Iluminación              |
| Tipo de producto o componente     | Lámpara indicadora plana |
| Presentación del dispositivo      | Módulo                   |
| Tensión de funcionamiento nominal | 220 V AC, 50/60 Hz       |
| Número de módulos                 | 1 módulo                 |
| Fijación                          | Fijado a presión         |
| Color                             | Blanco                   |

### Complementos

|                                        |                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Color del bloque de luz                | Naranja                                                                |
| Tipo de bombilla                       | Lámpara neon                                                           |
| Conexiones - terminales                | Terminales de tornillo                                                 |
| Sección del cable                      | $\leq 2.5 \text{ mm}^2$ (flexible)<br>$\leq 2.5 \text{ mm}^2$ (rígido) |
| Material                               | Cubierta del mecanismo : ASA + PC                                      |
| Normas                                 | LV directiva<br>EMC directiva                                          |
| Temperatura ambiente de trabajo        | 15...30 °C                                                             |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | 0...35 °C                                                              |
| Profundidad                            | 44 mm                                                                  |
| Ancho                                  | 22.5 mm                                                                |
| Alto                                   | 45 mm                                                                  |
| Peso del producto                      | 0.0645 kg                                                              |

### Ambiente

|                                       |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección IK                | IK01                                                                                                                                |
| Grado IP                              | IP20                                                                                                                                |
| Característica medioambiental         | Amoníaco<br>Aceite<br>Jabón líquido<br>Líquido de limpieza de ventanas<br>Alcohol<br>Acetona<br>Resistencia UV<br>Petróleo<br>Lejía |
| Medioambiente, salud y otro problemas | Sin halógenos                                                                                                                       |

### Oferta sustentable

|                                  |                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sustainable offer status         | Green Premium product                                                                                                              |
| RoHS (date code: YYWW)           | Compliant - since 0622 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a> |
| REACH                            | Reference not containing SVHC above the threshold                                                                                  |
| Product environmental profile    | Available <a href="#">Perfil Medioambiental</a>                                                                                    |
| Product end of life instructions | Need no specific recycling operations                                                                                              |

### Garantía contractual

|                  |          |
|------------------|----------|
| Periodo garantía | 18 meses |
|------------------|----------|