

Hoja de datos del producto

Características

MGU3.775.18V

Módulo luz de indicación verde Unica -Blanco



Principal

Gama	Unica
Aplicación de dispositivo	Iluminación
Tipo de producto o componente	Lámpara indicadora plana
Presentación del dispositivo	Módulo
Tensión de funcionamiento nominal	220 V AC, 50/60 Hz
Número de módulos	1 módulo
Fijación	Fijado a presión
Color	Blanco

Complementos

Color del bloque de luz	Verde
Tipo bombilla	Neon lamp
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Sección del cable	$\leq 2.5 \text{ mm}^2$ (flexible) $\leq 2.5 \text{ mm}^2$ (rígido)
Material	Cubierta del mecanismo : ASA + PC
Normas	LV directiva EMC directiva
Temperatura ambiente de trabajo	15...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...35 °C
Profundidad	44 mm
Ancho	22.5 mm
Alto	45 mm
Peso del producto	0.0645 kg

Ambiente

Grado de protección IK	IK01
Grado IP	IP20
Característica medioambiental	Lejía Líquido de limpieza de ventanas Petróleo Acetona Amoníaco Alcohol Jabón líquido Resistencia UV Aceite
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0702 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available Perfil Medioambiental
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

Garantía contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------