

# Hoja de datos del producto

## Características

# MGU3.775.30V

## Módulo luz de indicación verde Unica -Aluminio



### Principal

Gama	Unica
Aplicación de dispositivo	Iluminación
Tipo de producto o componente	Lámpara indicadora plana
Presentación del dispositivo	Módulo
Tensión de funcionamiento nominal	220 V AC, 50/60 Hz
Número de módulos	1 módulo
Fijación	Fijado a presión
Color	Aluminio

### Complementos

Color del bloque de luz	Verde
Tipo de bombilla	Lámpara neon
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Sección del cable	<= 2.5 mm <sup>2</sup> (flexible) <= 2.5 mm <sup>2</sup> (rigido)
Material	Cubierta del mecanismo : ASA + PC
Normas	EMC directiva LV directiva
Temperatura ambiente de trabajo	15...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...35 °C
Profundidad	44 mm
Ancho	22.5 mm
Alto	45 mm
Peso del producto	0.0645 kg

### Ambiente

Grado de protección IK	IK01
Grado IP	IP20
Característica medioambiental	Petroleo Líquido de limpieza de ventanas Amoníaco Lejía Alcohol Jabón líquido Acetona Resistencia UV Aceite
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuado y completar, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias son responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0622 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

## Garantia contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------