

# Hoja de datos del producto

## Características

# MGU3.776.T

## Módulo Lampara de emergencia Unica con LED verde -Grafito



### Principal

Gama	Unica
Tipo de producto o componente	Emergency light
Presentación del dispositivo	Complete product
Tensión de funcio-namiento nominal	230 V AC (+/- 10 %), 50 Hz
Número de módulos	2 módulos
Fijación	Fijado a presión

### Complementos

Estado de uso	La batería y la bombilla no pueden ser reemplazados
Color del bloque de luz	Verde
Tipo de bombilla	LED
Vida útil del bulbo	400 H
Iluminancia	45 lux 25 cm
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Número de cables	2 flexible: $\leq 2.5 \text{ mm}^2$ 2 rígido: $\leq 2.5 \text{ mm}^2$
Tiempo de carga	24 h
Vida de servicio en ciclos	500 Ciclos
Material	Cubierta del mecanismo : plastico transparente
Normas	LV directiva EMC directiva UNE 60598-2-22 UNE 20062-93 EN 60598-2-22
Certificaciones de producto	CE
Temperatura ambiente de trabajo	15...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...35 °C
Profundidad	44 mm
Ancho	45 mm
Alto	45 mm
Peso del producto	0.085 kg

### Ambiente

Grado IP	IP20
Característica medioambiental	Amoniaco Lejia Alcohol Petroleo Jabón líquido Acetona Aceite Líquido de limpieza de ventanas Resistencia UV
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

### Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1426 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available
Product end of life instructions	Available

### Garantía contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------