



Principal

Gama	Unica
Aplicación de dispositivo	Señalización
Tipo de producto o componente	Chicharra
Presentación del dispositivo	Módulo
Tensión de funcionamiento nominal	230 V AC, 50/60 Hz
Número de módulos	2 módulos
Fijación	Fijado a presión
Color	Grafito

Complementos

Consumo de corriente	40 mA
Tipo de configuración	El volumen se puede ajustar con un tornillo
Horas de funcionamiento	0...60 ms
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Nivel acústico	Entre 76 y 80 dB
Sección del cable	<= 1.5 mm ² (flexible) <= 1.5 mm ² (rigido)
Material	Cubierta del mecanismo : ASA + PC
Normas	EMC directiva LV directiva
Certificaciones de producto	CE
Temperatura ambiente de trabajo	15...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...35 °C
Profundidad	42 mm
Ancho	45 mm
Alto	45 mm
Peso del producto	0.048 kg

Ambiente

Grado de protección IK	IK01
Grado IP	IP20
Característica medioambiental	Jabón líquido Resistencia UV Amoníaco Lejía Aceite Acetona Petroleo Líquido de limpieza de ventanas Alcohol
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0702 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

Garantia contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------