

Hoja de datos del producto

Características

MGU3.785.30

Módulo chicharra Unica 230V -Aluminio



Principal

Gama	Unica
Aplicación de dispositivo	Señalización
Tipo de producto o componente	Chicharra
Presentación del dispositivo	Módulo
Tensión de funcionamiento nominal	230 V AC, 50/60 Hz
Número de módulos	2 módulos
Fijación	Fijado a presión
Color	Aluminio

Complementos

Consumo de corriente	40 mA
Tipo de configuracion	El volumen se puede ajustar con un tornillo
Horas de funcionamiento	0...60 ms
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Nivel acústico	Entre 76 y 80 dB
Seccion del cable	<= 1.5 mm ² (flexible) <= 1.5 mm ² (rigido)
Material	Cubierta del mecanismo : ASA + PC
Normas	LV directiva EMC directiva
Certificaciones de producto	CE
Temperatura ambiente de trabajo	15...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...35 °C
Profundidad	42 mm
Ancho	45 mm
Alto	45 mm
Peso del producto	0.0475 kg

Ambiente

Grado de protección IK	IK01
Grado IP	IP20
Característica medioambiental	Acetona Amoníaco Alcohol Jabón líquido Lejía Aceite Líquido de limpieza de ventanas Petroleo Resistencia UV
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0702 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available Perfil Medioambiental
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

Garantia contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------