



### Principal

Gama	Unica
Aplicación de dispositivo	Señalización
Tipo de producto o componente	Timbre electrónico
Presentación del dispositivo	Módulo
Tensión de funcionamiento nominal	230 V AC, 50/60 Hz
Número de módulos	2 módulos
Fijación	Fijado a presión
Color	Grafito

### Complementos

Consumo de corriente	14 mA
Tipo de configuración	5 melodías programables
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Nivel acústico	70 dB/1m
Sección del cable	<= 1.5 mm <sup>2</sup> (flexible) <= 1.5 mm <sup>2</sup> (rigido)
Auxiliares conectados	10 pulsadores estándar conectados en paralelo 3 luces indicadoras conectadas en paralelo
Material	Cubierta del mecanismo : ASA + PC
Normas	IEC 62080
Certificaciones de producto	CE
Temperatura ambiente de trabajo	15...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...35 °C
Profundidad	44 mm
Ancho	45 mm
Alto	45 mm
Peso del producto	0.11 kg

### Ambiente

Grado de protección IK	IK01
Grado IP	IP20
Característica medioambiental	Alcohol Amoníaco Líquido de limpieza de ventanas Petroleo Aceite Resistencia UV Lejía Acetona Jabón líquido
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

## Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0805 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

## Garantia contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------