



Principal

Gama	Unica
Aplicación de dispositivo	Señalización
Tipo de producto o componente	Timbre electrónico
Presentación del dispositivo	Módulo
Tensión de funcionamiento nominal	230 V AC, 50/60 Hz
Número de módulos	2 módulos
Fijación	Fijado a presión
Color	Aluminio

Complementos

Consumo de corriente	14 mA
Tipo de configuración	5 melodías programables
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Nivel acústico	70 dB/1m
Sección del cable	<= 1.5 mm² (flexible) <= 1.5 mm² (rígido)
Auxiliares conectados	10 pulsadores estándar conectados en paralelo 3 luces indicadoras conectadas en paralelo
Material	Cubierta del mecanismo : ASA + PC
Normas	IEC 62080
Certificaciones de producto	CE
Temperatura ambiente de trabajo	15...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...35 °C
Profundidad	44 mm
Ancho	45 mm
Alto	45 mm
Peso del producto	0.11 kg

Ambiente

Grado de protección IK	IK01
Grado IP	IP20
Característica medioambiental	Resistencia UV Acetona Aceite Amoníaco Petróleo Alcohol Jabón líquido Líquido de limpieza de ventanas Lejía
Medioambiente, salud y otros problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available Perfil Medioambiental
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

Garantía contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------