

# UBE - Soporte para señalización

0800310

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0800310>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Soporte para índices de regletas de bornes, para la rotulación de grupos de bornes, para el soporte final E/UK o tope final E/U, superficie útil: 40 x 17 mm



## Datos comerciales

Código de artículo	0800310
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	03
Clave de producto	BG211A
Página del catálogo	Página 542 (C-3-2019)
GTIN	4017918005917
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6,58 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	4,534 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

# UBE - Soporte para señalización

0800310

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0800310>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte p. señal.
Estado de mantenimiento de datos	
Revisión de artículo	02

### Dimensiones

Anchura	20 mm
Anchura del campo de texto	41,40 mm
Altura del campo de texto	20,00 mm
Longitud	41,4 mm

### Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

### Montaje

Tipo de montaje	enclavar
-----------------	----------

# UBE - Soporte para señalización

0800310

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0800310>



## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

### ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# UBE - Soporte para señalización

0800310

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0800310>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

Sí, Ninguna excepción

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. ° CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

# UBE - Soporte para señalización

0800310

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0800310>



## Accesories

### US-EMP (40X17) - Rótulo para encajar

0829437

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829437>

Rótulo para encajar, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: insertar, Número de índices individuales: 16, altura del campo de texto: 17 mm, anchura del campo de texto: 40 mm



### EMT (40X17)R - Rótulo insertable

0817293

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0817293>

Rótulo insertable, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: insertar, rango de diámetro de cable: 16 ... 35 mm, Número de índices individuales: 2300, altura del campo de texto: 17 mm, anchura del campo de texto: 40 mm



# UBE - Soporte para señalización

0800310

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0800310>



## ES/KMK 3 - Tira insertable de rotulación

1005224

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1005224>



Tira insertable de rotulación, hoja, blanco, sin rotular, rotulable con: Sistemas de impresión Office, CMS-P1-PLOTTER, Perforado, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 17 mm, anchura del campo de texto: 40 mm

## ESL 40X17 - Tira insertable de rotulación

0808095

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808095>



Tira insertable de rotulación, hoja, blanco, sin rotular, rotulable con: Sistemas de impresión Office, CMS-P1-PLOTTER, Perforado, clase de montaje: insertar, Número de índices individuales: 56, altura del campo de texto: 17 mm, anchura del campo de texto: 40 mm

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)