

Etiqueta de marcador de cables - US-WML 6 (13X13) - 0800472

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)

Etiqueta de marcador de cables, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, diámetro de cable: ≤ 6 mm, superficie útil: 13 x 13 mm, Número de índices individuales: 32



Sus ventajas

- Presentación del rotulado de alta calidad generado mediante a la impresora de transferencia térmica
- Las etiquetas para marcado de cables no entintan, y así el cable puede colocarse posteriormente, p. ej. en canaletas de cables.
- Manejo rápido y sencillo
- Resistente a los disolventes
- La lámina protectora se arrolla sobre el rotulado y lo protege permanentemente contra suciedad y desgaste
- Las etiquetas de marcado de cables US-WML ... constan de superficie para rotulado y lámina protectora transparente



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
Cantidad de pedido mínima	10 pcs
EAN	 4 046356 607049
EAN	4046356607049
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6,050 g
Número de tarifa arancelaria	39199080
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	13 mm
Ancho (a)	32,1 mm

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-50 °C ... 110 °C
---------------------------------	-------------------

Generalidades

Color	blanco
-------	--------

Etiqueta de marcador de cables - US-WML 6 (13X13) - 0800472

Datos técnicos

Generalidades

Material Elemento de base	Lámina de vinilo
Ejecución	Etiqueta
Sustancias contenidas	Sin silicona
Material	PVC
Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Número de índices individuales	32
Número de etiquetas individuales por línea	8
Adhesivo	Acrílico
Test de sustancias perjudiciales para humectación de barniz	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada
Resistencia a las inclemencias meteorológicas especificación del ensayo	De acuerdo con DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Duración del ensayo (horas)	96 h
Resultado de la comprobación de la resistencia a la intemperie	Prueba aprobada
Niebla salina especificación de ensayo	DIN EN ISO 9227:2012-09
Duración del ensayo	96 h
Resultado del ensayo de niebla salina	Prueba aprobada
Grosor de lámina	0,06 mm
Tipo de montaje, marcado	pegado

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400401
eCl@ss 4.0	27061700
eCl@ss 4.1	27061700
eCl@ss 5.0	27400400
eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27400400
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530
ETIM 6.0	EC001530

Etiqueta de marcador de cables - US-WML 6 (13X13) - 0800472

Clasificaciones

ETIM

ETIM 7.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504
UNSPSC 18.0	39131504
UNSPSC 19.0	39131504
UNSPSC 20.0	39131504
UNSPSC 21.0	39131504

Accesorios

Accesarios

Almacén

Almacén - TMP-US-MAG1 - 0803341



Almacén, para THERMOMARK CARD y THERMOMARK PRIME, para el alojamiento de tarjetas US