

Rótulo de plástico - EMLP (D30)R RD - 0803437

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Rótulo de plástico, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, superficie útil: d 30 mm, Número de índices individuales: 500

Sus ventajas

- Rotulación rápida y económica con las impresoras THERMOMARK ...
- Gran resistencia a influencias mecánicas y químicas
- Apariencia muy atractiva
- Los marcadores autoadhesivos EMLP ... tienen la misma calidad que los índices grabados
- Uso preferente para señalización de módulos, aparatos y pulsadores eléctricos



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 055626 057217
EAN	4055626057217
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	99,990 g
Número de tarifa arancelaria	39199080
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	0 mm
Ancho (a)	30 mm

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 120 °C
Condiciones recomendadas de almacenamiento	23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original.

Generalidades

Color	blanco
-------	--------

Rótulo de plástico - EMLP (D30)R RD - 0803437

Datos técnicos

Generalidades

Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos
Material	Poliéster
Conforme a RoHS	Sí
Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Número de índices individuales	500
Número de etiquetas individuales por línea	1
Adhesivo	Acrílato
Rotulabilidad	Transferencia térmica
Aparato	5146477 THERMOMARK ROLL 5146723 THERMOMARK ROLL X1 5146231 THERMOMARK X1.2 0804501 THERMOMARK ROLMASTER 300 0804663 THERMOMARK ROLMASTER 600
Cinta entintada	5145384 THERMOMARK-RIBBON 110 0804661 TM-RIBBON 110 WH 100
Test de sustancias perjudiciales para humectación de barniz	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada
Resistencia a las inclemencias meteorológicas especificación del ensayo	De acuerdo con DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Procedimiento	Radiación artificial con lámpara de arco de xenón
Duración del ensayo (horas)	96 h
Resultado de la comprobación de la resistencia a la intemperie	Prueba aprobada
Niebla salina especificación de ensayo	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Duración del ensayo	96 h
Resultado del ensayo de niebla salida	Prueba aprobada
Resistencia a la limpieza de las etiquetas de especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado de la comprobación de la resistencia al lavado	Prueba aprobada
Grosor de lámina	50 µm
Grosor de pegamento	20 µm
Tipo de montaje, marcado	pegado

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
------------	---

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400629
---------------	----------

Rótulo de plástico - EMLP (D30)R RD - 0803437

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149129
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131504
UNSPSC 18.0	39131504
UNSPSC 19.0	39131504
UNSPSC 20.0	39131504
UNSPSC 21.0	39131504

Accesorios

Accesorios

Cinta entintada

Cinta entintada - TM-RIBBON 110 WH 100 - 0804661



Cinta entintada, para impresora de rollo THERMOMARK y THERMOMARK CARD para la impresión de los grupos de productos material de rollos: EML..., EMLP ..., EMLF..., PML-M... , PML-T... y grupos de productos material US: US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-WMT..., US-WMTB ..., US-PML-M..., US-EMLF..., anchura: 110 mm, color: blanco