



Detalles del producto

OVR T2-T3 N 80-275 C QS

OVR T2-T3 N 80-275 C QS Surge Protective Device



Información General	
Tipo de producto extendido:	OVR T2-T3 N 80-275 C QS
Código de producto:	2CTB803876R0000
EAN:	3660308520944
Descripción corta:	OVR T2-T3 N 80-275 C QS Surge Protective Device
Descripción larga:	OVR T2-T3 N 80-275 C QS Surge Protective Device
Display Name:	OVR T2-T3 N 80-275 C QS
ABB EcoSolutions	
Carbon Footprint (Full Lifecycle):	25.021804 kg CO ₂ eq
Perfil de EcoSolutions:	9AKK108472A3406
Técnica	

Tipo de sistema de distribución de baja tensión:	TT TN-S
Adecuado para:	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Tensión nominal de CA del sistema (U _o):	230 / 400 V
Tensión máxima de funcionamiento continuo (U _c):	(L-PE) 275 V
Valor de prueba de sobretensión temporal (U _T):	1200 V
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I _{cs}):	100 kA
Corriente de descarga:	Nominal (8 / 20 µs) 30 kA I (máx., 8 / 20 µs) 80 kA
Corriente de impulso:	I (imp, 10 / 350 µs) 6.25 kA
Cortocircuito soportado I _{cc} :	100 A
Clase de arrestador:	II
Número de postes protegidos:	1
Número de polos:	1P
Número de conductores:	1
Norma de transmisión:	Óptico
Versión:	Plug-in
Tipo de producto:	QS
Opciones proporcionadas:	Replacement Cartridge
Función de mantenimiento preventivo:	No
Indicador de estado:	No
Tamaño del fusible:	2 modular spacing
Sección transversal (A _{cross}):	Maximum Conductor Solid-Stranded 25 mm ² Maximum Conductor Flexible 16 mm ²

Eléctrica

Tensión nominal (U _r):	230 V AC
Nivel de protección de la tensión (U _p):	1.4 kV (De izquierda a derecha) 1.4 kV (N-PE) 1.4 kV

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	9AKK108466A4410
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Fecha de RoHS:	20230707
Declaración REACH:	9AKK107492A1906
Información REACH:	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20231212
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

WEEE B2C / B2B:
De empresa a empresa

Ambiente

Grado de protección:	IP20
Altitud máxima de funcionamiento permisible:	Sin reducción de potencia 5000

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares:	1
Ancho del product:	17.6 mm
Alto del producto:	57 mm
Largo del product:	55.6 mm
Peso del product:	0.12 kg

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.13 kg
Número E (Finlandia):	3211206

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB:	2CTC432024G1701
Certificado CQC:	9AKK107680A1974
Declaración de conformidad - CE:	9AKK108466A4410

Instalación

Instrucciones y manuales:	2CTC432097M1701
Tipo de montaje:	DIN-Rail

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	No document needed
Dibujos mecánicos:	2CTC800021F1900.pdf 2CTC800021F1901.dxf 2CTC800021F1902.stp 2CTC800021F1903.igs

Clasificaciones y estándares externos	
ETIM 9:	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 10:	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
UNSPSC:	39121610
Clase electrónica:	V11.0 : 27130805
Código de clasificación de objetos:	141ECC
Normas:	IEC 61643-11 / EN 61643-11

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos modulares de instalación > Protectores contra sobretensiones > Protectores contra sobretensiones. Accesorios



ABB
Eco
Solutions™