

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 6 ... 10 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm

## Sus ventajas

- El marcado se efectúa con los índices insertables adecuados UC-WMT ..., UCT-WMT ... y EMT ...
- Estos sistemas de marcado de conductores constan de soportes para señalización e índices insertables
- El manguito PATG ... es un soporte para señalización imperdible
- Con él se pueden señalizar conductores con un diámetro de 0,6 mm ... 50 mm

## Datos comerciales

Código de artículo	0808011
Unidad de embalaje	200 Unidades
Cantidad mínima de pedido	200 Unidades
Clave de venta	03
Clave de producto	BG221A
Página del catálogo	Página 248 (C-3-2019)
GTIN	4017918168889
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,913 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,87 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

# PATG 4/23 - Soporte para señalización de conductores

0808011

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808011>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte para señalización de cable
Ejecución	Perfil
Estado de mantenimiento de datos	
Revisión de artículo	07

### Dimensiones

Anchura	7,5 mm
Anchura del campo de texto	23,00 mm
Altura del campo de texto	4,00 mm
Longitud	23 mm

### Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	6 mm ... 10 mm
Diámetro exterior mín.	6 mm
Diámetro exterior máx.	10 mm

### Datos del material

Conforme a RoHS	sí
Color	transparente
Material	PVC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Sustancias contenidas	Sin silicona

### Cable/línea

Diámetro exterior del cable	6 mm ... 10 mm
-----------------------------	----------------

### Condiciones medioambientales y de vida útil

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz	
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-50 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

### Montaje

Tipo de montaje	deslizamiento
-----------------	---------------

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

### ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--------------------------------------------	-----------------------

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. ° CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

## Accesarios

### UCT-WMT (23X4) - Marcador de conductores

0801453

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801453>



Marcador de conductores, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 30, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm

### UCT-WMT (23X4) BU - Marcador de conductores

0801460

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801460>



Marcador de conductores, Estera, azul, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 30, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm

# PATG 4/23 - Soporte para señalización de conductores

0808011

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808011>



## UCT-WMT (23X4) GN - Marcador de conductores

0801457

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801457>

Marcador de conductores, Estera, verde, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 30, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm



## UCT-WMT (23X4) OG - Marcador de conductores

0801456

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801456>

Marcador de conductores, Estera, naranja, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 30, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm



# PATG 4/23 - Soporte para señalización de conductores

0808011

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808011>



## UCT-WMT (23X4) RD - Marcador de conductores

0801455

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801455>

Marcador de conductores, Estera, rojo, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 30, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm




## UCT-WMT (23X4) YE - Marcador de conductores

0801454

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801454>

Marcador de conductores, Estera, amarillo, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 30, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm



# PATG 4/23 - Soporte para señalización de conductores



0808011

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808011>

## UC-WMT (23X4) - Marcador de conductores

0819411

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0819411>

Marcador de conductores, Esteria, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 24, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm



## UC-WMT (23X4) BU - Marcador de conductores

0821111

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0821111>

Marcador de conductores, Esteria, azul, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 24, altura del campo de texto: 4 mm



# PATG 4/23 - Soporte para señalización de conductores

0808011

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808011>



## UC-WMT (23X4) GN - Marcador de conductores

0824121

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0824121>

Marcador de conductores, Estera, verde, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 24, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm



---

## UC-WMT (23X4) OG - Marcador de conductores

0824118

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0824118>

Marcador de conductores, Estera, naranja, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 24, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm



# PATG 4/23 - Soporte para señalización de conductores

0808011

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808011>



## UC-WMT (23X4) RD - Marcador de conductores

0821124

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0821124>

Marcador de conductores, Estera, rojo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 24, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm



## UC-WMT (23X4) SR - Marcador de conductores

0802719

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0802719>

Marcador de conductores, Estera, plata, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 24, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm



# PATG 4/23 - Soporte para señalización de conductores

0808011

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808011>



## UC-WMT (23X4) YE - Marcador de conductores

0819424

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0819424>

Marcador de conductores, Esteria, amarillo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 24, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm



## US-WMT (23X4) - Marcador de cables

0828769

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828769>

Marcador de cables, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 56, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm



# PATG 4/23 - Soporte para señalización de conductores

0808011

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808011>



## US-WMT (23X4) BU - Marcador de cables

0829305

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829305>

Marcador de cables, Tarjeta, azul, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 56, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm




## US-WMT (23X4) GN - Marcador de cables

0829306

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829306>

Marcador de cables, Tarjeta, verde, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 56, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm



# PATG 4/23 - Soporte para señalización de conductores

0808011

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808011>



## US-WMT (23X4) OG - Marcador de cables

0829302

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829302>

Marcador de cables, Tarjeta, naranja, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 56, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm



## US-WMT (23X4) RD - Marcador de cables

0829301

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829301>

Marcador de cables, Tarjeta, rojo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 56, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm



# PATG 4/23 - Soporte para señalización de conductores

0808011

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808011>



## US-WMT (23X4) VT - Marcador de cables

0829304

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829304>

Marcador de cables, Tarjeta, violeta, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 56, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm



## US-WMT (23X4) YE - Marcador de cables

0828956

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828956>

Marcador de cables, Tarjeta, amarillo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 56, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm



# PATG 4/23 - Soporte para señalización de conductores

0808011

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808011>



## EMT (23X4)R - Rótulo insertable

0817361

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0817361>



Rótulo insertable, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 5000, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm

## EMT (23X4)R YE - Rótulo insertable

0817374

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0817374>



Rótulo insertable, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 5000, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm

# PATG 4/23 - Soporte para señalización de conductores

0808011

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808011>



## WMTW (23X4)R - Marcador de cables

0831004

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0831004>



Marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 3000, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm

## WMTW (23X4)R YE - Marcador de cables

0831005

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0831005>



Marcador de cables, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 3000, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm

# PATG 4/23 - Soporte para señalización de conductores

0808011

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808011>



## MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Rótulo insertable

1169312

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1169312>



Rótulo insertable, Indicaciones de montaje: antes de su aplicación, el material debe doblarse por el centro a lo largo de la línea perforada., Rollo, blanco/negro, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 3 mm, anchura del campo de texto: 8000 mm

## UCT-WMT (23X4) VT - Marcador de conductores

0801459

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801459>



Marcador de conductores, Estera, violeta, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 30

# PATG 4/23 - Soporte para señalización de conductores

0808011

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808011>



UC-WMT (23X4) VT - Marcador de cables

0825363

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0825363>

Marcador de cables, Esteria, violeta, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 24



---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)