



Principal

Gama	Prisma
Tipo de producto o componente	Puerta
Compatibilidad de gama	Prisma G enclosure
Equipo suministrado	Puerta maneta Cerradura (llave 405) other keylock and insert ((*)) solicitar por separado 2 hinge ((*))
Type of door	Transparente
Grado de protección IP	IP43 with door, canopy and IP43 gasket IP30 without door IP40 with door IP41 with door and canopy

Complementario

Installation description	Wall-mounted enclosure - width 600 mm Extension enclosure - width 600 mm
Lado de apertura de puerta	Reversible
Número de cierres	2
Door opening angle	130 °
Número de módulos verticales (50 mm)	15
Material del envolvente	Handle: polyamide Glass Cover frame: treated sheet steel
Cantidad por juego	Juego de 1
Altura	780 mm
Anchura	600 mm
Profundidad	36 mm
Peso del producto	5,52 kg

Material	Vidrio
Acabado exterior	Mate Liso
Color	White (RAL 9001)

Entorno

Grado de protección IK	IK08 acorde a EN/IEC 62263
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	6,2 kg
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 ancho	63 cm
Paquete 1 Largo	82 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------