



Principal

Gama	Prisma
Tipo de producto o componente	Puerta
Compatibilidad de la gama	Prisma G enclosure
Equipo suministrado	puerta maneta Cerradura (llave 405) other keylock and insert ((*)) solicitar por separado 2 bisagra
Type of door	Transparente
Grado de protección IP	IP43 with door, canopy and IP43 gasket IP30 without door IP40 with door IP41 with door and canopy

Complementos

Installation description	Wall-mounted enclosure - width 600 mm Extension enclosure - width 600 mm
Apertura de puerta	Reversible
Número de cierres	2
Door opening angle	130 °
Número de módulos verticales (50 mm)	18
Material del envolvente	Handle: polyamide vidro Cover frame: treated sheet steel
Cantidad por set	Pack de 1
Alto	930 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	36 mm
Peso del producto	6,36 kg

Material	Vaso
Acabado de superficie	Liso Mate
Color	White (RAL 9001)

Ambiente

Grado de protección IK	IK08 conforme a EN/IEC 62263
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	7,3 kg
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 ancho	63 cm
Paquete 1 Largo	97 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P12
Número de Unidades en el Paquete 2	15
Paquete 2 Peso	119,76 kg
Paquete 2 Altura	97,5 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Largo	120 cm

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto