

EMT (23X4)R - Rótulo insertable

0817361

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0817361>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Rótulo insertable, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, Número de índices individuales: 5000, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm

Sus ventajas

- Rótulos insertables EMT ... para rotular los manguitos de identificación PATG y PATO para el marcado de cables y conductores
- Debido al contorno especial los rótulos EMT ...manecen fijados con seguridad después de insertarlos en el manguito
- Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
- En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones

Datos comerciales

Código de artículo	0817361
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	03
Clave de producto	BG2211
Página del catálogo	Página 229 (C-3-2019)
GTIN	4046356123440
Peso por unidad (incluido el embalaje)	452,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	450 g
Número de tarifa arancelaria	39202021
País de origen	DE

EMT (23X4)R - Rótulo insertable

0817361

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0817361>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de conductores sin rotular
Estado de mantenimiento de datos	
Revisión de artículo	04
Rotulación	
Número de índices individuales	5000
Número de etiquetas individuales por línea	4
Tecnología de marcado	Transferencia térmica para rollos

Dimensiones

Anchura	23 mm
Anchura del campo de texto	23,00 mm
Altura del campo de texto	4,00 mm
Longitud	4 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	Poliéster
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	1,5 mm ... 35 mm
-----------------------------	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS)	VDMA 24364:2018-05
Resultado	Prueba aprobada

Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (de conformidad)
Exigencia	≥ 5 N
Resultado	Prueba aprobada

Prueba de cinta tesafilm

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 2409:2013 (de conformidad)
Resultado	Prueba aprobada

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h

EMT (23X4)R - Rótulo insertable

0817361

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0817361>



Procedimiento	Radiación artificial con lámpara de arco de xenón
Resistencia a las temperaturas	
Especificación del ensayo	ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad)
Duración del ensayo	240 h
Rating 200 °C (230 °C)	Prueba aprobada
Resistencia a la limpieza de las etiquetas	
Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)
Isopropanol [N.º CAS 67-63-0]	Prueba aprobada
n-hexano [N.º CAS 110-54-3]	Prueba aprobada
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1]	Prueba aprobada
Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2]	Prueba aprobada
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Prueba aprobada
Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles	
Especificación del ensayo	ISO 175:2010 (de conformidad)
Duración del ensayo	168 h
Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2]	Prueba aprobada
Agua salada (350 g/l) [N.º CAS -]	Prueba aprobada
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Prueba aprobada
IRM 901	Prueba aprobada
IRM 902	Prueba aprobada
IRM 903	Prueba aprobada
Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre	
Especificación del ensayo	DIN 50018:2013-05
Resultado	Prueba aprobada
Nivel climático	AHT 1,0 S
Ciclos	2
Ensayo de niebla salina	
Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 120 °C
Condiciones recomendadas de almacenamiento	23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original.

EMT (23X4)R - Rótulo insertable



0817361

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0817361>

Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %
Período de conservación	2 años

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Montaje

Tipo de montaje	introducir
-----------------	------------

EMT (23X4)R - Rótulo insertable



0817361

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0817361>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

EMT (23X4)R - Rótulo insertable

0817361

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0817361>



Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

EMT (23X4)R - Rótulo insertable

0817361

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0817361>



Accesorios

THERMOMARK E.300 - Impresora de transferencia térmica

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1285306>



Impresora de transferencia térmica para imprimir todos los materiales en formato de rollo con una resolución de impresión de 300 dpi. Adecuada para un uso continuo en la producción y grandes volúmenes de impresión, ya que también se pueden procesar grandes rollos.

THERMOMARK E.300 D - Impresora de transferencia térmica

1004303

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1004303>



Impresora de transferencia térmica con rebobinador interno para imprimir todos los materiales en formato de rollo con una resolución de impresión de 300 dpi. Adecuada para un uso continuo en la producción y grandes volúmenes de impresión, ya que también se pueden procesar grandes rollos.

EMT (23X4)R - Rótulo insertable

0817361

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0817361>



THERMOMARK E.600 - Impresora de transferencia térmica

1285310

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1285310>



Impresora de transferencia térmica para imprimir todos los materiales en formato de rollo con una resolución de impresión de 600 dpi. Adecuada para un uso continuo en la producción y grandes volúmenes de impresión, ya que también se pueden procesar grandes rollos.

THERMOMARK E.600 D - Impresora de transferencia térmica

1004304

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1004304>



Impresora de transferencia térmica con rebobinador interno para imprimir todos los materiales en formato de rollo con una resolución de impresión de 600 dpi. Adecuada para un uso continuo en la producción y grandes volúmenes de impresión, ya que también se pueden procesar grandes rollos.

EMT (23X4)R - Rótulo insertable

0817361

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0817361>



THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085260>



Impresora de transferencia térmica para material en rollos, incluidos cable de alimentación para Europa/EE. UU. y cable USB. Instrucciones de servicio impresas en los idiomas alemán e inglés. 1 rollo de etiquetas EML (20x8)R blanco = 1000 etiquetas, rollo de tinta = 50 m

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Rollo de tinta

5148007

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5148007>



Rollo de tinta, para impresora de rollo para la impresión de los grupos de productos WMTB HF..., WMS-2 HF..., TMT..., EMT..., EMLF..., PML-..., longitud: 300 m, long. rollo: 300 m, anchura: 110 mm, color: negro

EMT (23X4)R - Rótulo insertable

0817361

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0817361>



PATG 0/23 - Soporte para señalización de conductores

0828046

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828046>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 1,2 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm

PATG 1/23 - Soporte para señalización de conductores

1013847

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1013847>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 2,5 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm

EMT (23X4)R - Rótulo insertable

0817361

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0817361>



PATG 2/23 - Soporte para señalización de conductores

1013850

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1013850>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 2 ... 4 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm

PATG 3/23 - Soporte para señalización de conductores

1013863

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1013863>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 4 ... 7 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm

EMT (23X4)R - Rótulo insertable

0817361

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0817361>



PATG 4/23 - Soporte para señalización de conductores

0808011

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808011>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 6 ... 10 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm

PATG 5/23 - Soporte para señalización de conductores

0808024

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808024>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 10 ... 14 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm

EMT (23X4)R - Rótulo insertable

0817361

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0817361>



PATG 6/23 - Soporte para señalización de conductores

0808037

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808037>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 14 ... 22 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm

PATG 7/23 - Soporte para señalización de conductores

0808040

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808040>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 22 ... 30 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm

EMT (23X4)R - Rótulo insertable

0817361

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0817361>



PATG 8/23 - Soporte para señalización de conductores

0808053

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808053>

Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 30 ... 35 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm



PATO 1/23 - Soporte para señalización de conductores

1013892

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1013892>

Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: enganchar, rango de diámetro de cable: 2 ... 3,5 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm



EMT (23X4)R - Rótulo insertable

0817361

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0817361>



PATO 2/23 - Soporte para señalización de conductores

1013902

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1013902>



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: enganchar, rango de diámetro de cable: 2,8 ... 4,4 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Impresora de transferencia térmica

0804501

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0804501>



Impresora de transferencia térmica para material en rollos, incl. cable de alimentación Euro/US y cable USB. El CD de soporte incluye manuales de usuario en varios idiomas, enlaces a firmware, drivers y software de planificación y rotulación. Instrucciones de servicio impresas en los idiomas alemán e inglés. 1 rollo de etiquetas EML (20x8)R blanco = 1000 etiquetas, rollo de tinta = 50 m

EMT (23X4)R - Rótulo insertable

0817361

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0817361>



THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Impresora de transferencia térmica

0804663

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0804663>



Impresora de transferencia térmica para material en rollos, incl. cable de alimentación Euro/US y cable USB. El CD de soporte incluye manuales de usuario en varios idiomas, enlaces a firmware, drivers y software de planificación y rotulación. Instrucciones de servicio impresas en los idiomas alemán e inglés. 1 rollo de etiquetas EML (20x8)R blanco = 1000 etiquetas, rollo de tinta = 50 m

THERMOMARK ROLL - Impresora de transferencia térmica

5146477

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5146477>



Impresora de transferencia térmica, 300 dpi, incl. cable de conexión a la red Euro, cable de conexión a la red US y cable USB. DVD con software de planificación y marcado CLIP PROJECT advanced, manuales de usuario en varios idiomas, driver de impresora y firmware Windows®. Manual de usuario en alemán/inglés en DIN A5, rollo de etiquetas EML (20x8)R en blanco, con 1000 etiquetas y cinta entintada: 50 m

EMT (23X4)R - Rótulo insertable

0817361

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0817361>



THERMOMARK X1.2 - Impresora de transferencia térmica

5146231

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5146231>



Impresora de transferencia térmica, peso: 10 kg, longitud: 0,446 m, anchura: 242 mm, altura: 274 mm, color: gris

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl